

DesignLight

Jako firma produkcyjno-handlowa posiadamy wieloletnie doświadczenie. Specjalizujemy się w produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych systemów LED do mebli i mieszkań. W naszym bogatym asortymencie znajdą Państwo wszystko to, co niezbędne, aby rozświetlić dom w efektowny, ale również energooszczędny sposób.

Zaopatrujemy największe hurtownie meblowe w Polsce oraz za granicą w nowoczesne i ekologiczne oświetlenie LED. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne dzięki, któremu jesteśmy w stanie produkować własne oświetlenie i akcesoria takie jak: profile, oprawy LED, płytki SMD oraz inteligentne wyłączniki LED.
Dysponujemy nowoczesnym i obszernym magazynem o powierzchni około 2000 m2 oraz 3000 miejsc paletowych. Dzięki komputeryzacji procesów magazynowych jesteśmy w stanie szybko reagować. Każdą wysyłkę traktujemy priorytetowo, ponieważ satysfakcja klienta jest wyznacznikiem jakości naszej pracy. Oferujemy doradztwo, pomoc techniczną oraz fachową obsługę przed i po-sprzedażową. Satysfakcja naszych partnerów jest źródłem inspiracji. Stanowi wskazówkę dla naszych obecnych i przyszłych działań.

Design Light – kreujemy jasną przyszłość wnętrz.

As a manufacturing and trading company we have many years of experience. We specialize in the production and sale of advanced LED lighting systems for furniture and apartments. In our wide assortment you will find everything what is necessary to illuminate the house in an effective, but still energy-efficient way. Consequently we supply the largest furnitures wholesalers in Poland and abroad in modern and environmentally friendly LED lighting. Design Light has proper technical facilities through which we are able to produce our own lighting and accessories such as profiles, LED luminaires, SMD plates and intelligent LED switches. We have a modern and spacious warehouse of about 2000 square meters and 3000 pallet positions. Thanks tot he computerization of warehouse processes we are able to respond quickly. We treat each consignment priority, beacause customer satisfaction is a determinant of our quality of work. We offer consulting, technical assistance and professional service before and after-sales. The satisfaction of our partners is a source of inspiration. It provides guidance for our present and future action.

Design Light – we create a bright future for interiors design.

Als Produktions- und Handelsunternehmen verfügen wir über langjährige Erfahrung. Wir sind auf die Produktion und den Vertrieb von modernen LED-Systemen für Möbel und Wohnungen spezialisiert. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie alles was Sie zum effektiven Beleuchten Ihres Hauses benötigen, dazu energiesparend. Wir beliefern die größten Möbel Großhändler in Polen und im Ausland in moderne und umweltfreundliche LED-Beleuchtung. Durch Unsere technische Abteilung sind wir in der Lage eigene Beleuchtung und Zubehör herzustellen z.B. Profile, LED Leuchten, SMD Platten und intelligente LED Schalter. Wir haben ein modernes und geräumiges Lager mit einer Flache von etwa 2000 m2 und 3000 Palettenstellplatze. Mit der Computerisierung der meisten Lagerprozesse, sind wir in der Lage schnell zu reagieren. Jede Sendung wird mit absoluter Priorität behandelt, denn Kundenzufriedenheit bestimmt die Qualität Unserer Arbeit. Wir bieten Beratung, technische Unterstützung und professionellen Service vor-und nach dem Einkauf. Die Zufriedenheit unserer Partner ist eine Quelle der Inspiration. Dies gibt Hinweise für Unsere jetzigen und zukünftigen Handlungen.

Design Light – Wir schaffen eine strahlende Zukunft für Innenräume.

www.designlight.pl

www.designlight.eu

1. Oprawy LED | LED luminaires | LED Leuchten 4-21

2. Klipsy LED | LED clips | LED Clips 22-25

3. Taśmy LED | LED strips | LED Streifen 26-39

4. Akcesoria do LED | LED accessories | LED Zubehör 40-45

5. Profile do taśm LED | LED profiles | Profile für LED Streifen 46-59

6. Oprawy sufitowe | Ceiling luminaires | Deckenleuchten 60-63

7. Zasilacze LED | LED drivers | LED Netzteile 64-75

8. Sterowniki LED | LED controllers | LED Controller 76-83

9. Wyłączniki LED | LED switches | LED Schalter 84-95

10. Przewody - źródła światła | Cables - light sources | Kabel - Lichtquellen 96-99

11. Przedłużacze - gniazda | Extension power socket | Steckdosen 100-113

12. Czujniki ruchu i zmierzchu | Motion and dusk sensors | Bewegungsund Dämmerungssensoren 114-117

13. Notatki | Notes | Notizen 118-120

14. Legenda | Legend | Legende 121-123

OPRAWY LED

LED LUMINAIRES
LED LEUCHTEN

DesignLight


1. SQUARE XL



150 lm WARM | 160 lm COOL

AL

A++ | 12V DC | max 2W | IP20 | 2 m mini konektor



Indeks | Index | Index: SQUARE-XL-AL-( )-01


2. SQUARE 2



80 lm WARM | 80 lm NEUTRAL | 90 lm COOL

AL | WHITE | BLACK

A++ | 12V DC | max 1,5W | IP20 | 2 m mini konektor



Indeks | Index | Index: SQUARE2-( )-( )-01W

3. SQUARE 3


PREMIUM



300 lm WARM | 300 lm NEUTRAL | 300 lm COOL

AL | WHITE | BLACK

A++ | 12V DC | max 2,5W | IP20 | 2 m mini konektor | LED 5730 PREMIUM



Indeks | Index | Index: SQUARE3-( )-( )-01W


4. SQUARE RGB



RGB

AL

A | 12V DC | max 2W | IP20 | 2 m mini RGB



Indeks | Index | Index: SQUARE2-AL-RGB-01W

5. SQUARE XL ZESTAW 3 PKT | SQUARE XL 3-PTS SET | SQUARE XL 3ER SET



3 x




1 x

450 lm WARM | 480 lm COOL

AL

A+ | 230V AC | max 6W | IP20 | 2 m mini konektor

euro



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

Indeks | Index | Index: ZSQUARE-XL-3P-( )-01W

6. SQUARE 2 ZESTAW 3 PKT | SQUARE 2 3-PTS SET | SQUARE 2 3ER SET



3 x




1 x

240 lm WARM | 240 lm NEUTRAL | 270 lm COOL

AL | WHITE | BLACK

A+ | 230V AC | max 4,5W | IP20 | 2 m mini konektor

euro



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

Indeks | Index | Index: ZSQUARE-3P-( )-( )-02W

7. SQUARE 3 ZESTAW 3 PKT | SQUARE 3 3-PTS SET | SQUARE 3 3ER SET

PREMIUM



3 x




1 x

A+ | 230V AC | max 7,5W | IP20 | 2 m mini konektor | 5730 PREMIUM | LED

900 lm WARM | 900 lm NEUTRAL | 900 lm COOL

AL | WHITE | BLACK



Indeks | Index | Index: ZSQUARE3-( )-( )-02

8. SQUARE RGB ZESTAW 3 PKT | SQUARE RGB 3-PTS SET | SQUARE RGB 3ER SET



3 x




1 x

A | 230V AC | max 6W | IP20 | 2 m mini RGB

RGB | AL

Możliwość rozbudowy zestawu do 9 pkt.

Option of extending the set up to 9 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten.



Indeks | Index | Index: ZSQUARE2-RGB-3P-01W

9. FOTON




Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

140 lm WARM | 150 lm NEUTRAL | 170 lm COOL

AL | WHITE

A | 12V DC | max 3W | IP20 | 2 m mini konektor



Indeks | Index | Index: FOTON-( )-( )-01

10. FOTON ZESTAW 3 PKT | FOTON 3-PTS SET | FOTON 3ER SET



3 x



1 x


A | 230V AC | max 9W | IP20 | 2 m mini konektor

420 lm WARM | 450 lm NEUTRAL | 510 lm COOL

AL | WHITE

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.



Indeks | Index | Index: ZFOTON-( )-3P-( )-01W


11. OVAL



200 lm WARM | 200 lm NEUTRAL | 200 lm COOL

ST | AL

A++ | 12V DC | max 2W | IP20 | 2 m mini konektor | ∅55 mm




Oprawę można zamontować w otworze o średnicy od 55 do 60 mm.

The luminaire can be mounted in a hole with a diameter of 55 to 60 mm.
Die Leuchte kann in einem Einbauloch mit einem Durchmesser von 55 bis 60 mm montiert werden.

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-( )-( )-01

12. OVAL DYSTANS | OVAL WITH DISTANCE | OVAL LED-AUFBAULEUCHTE






Indeks | Index | Index: OVAL-2W-( )-DY-( )-01

13. OVAL ZESTAW 3 PKT | OVAL 3-PTS SET | OVAL 3ER SET





3 x 1 x




Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

Indeks | Index | Index: ZOVAL-3P-( )-( )-V02W

14. OVAL SKOS | OVAL SLANT | OVAL SCHRÄG





Indeks | Index | Index: OVAL-2W-SD-SK-( )-01

15. OVAL SKOS MASTER | OVAL SLANT WITH TOUCH SWITCH | OVAL SCHRÄG MIT BERÜHRUNGSSCHALTER





Obciążenie max. wyłącznika 36W.

Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.

Indeks | Index | Index: OVAL-2W-SD-SK-( )-1M


Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.

ON/OFF

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/ff the LED lights.
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.


Uniwersalność: Do oprawy MASTER można również podłączać inne oprawy LED z naszej oferty tj. oczka, klipsy, i taśmy LED.

Versatility: You can connect other LED fixtures to the MASTER - from our offer like spots, clips and LED strips.
Vielseitigkeit: Zu der Master-Leuchte können Sie auch andere LED-Leuchten aus Unserem Sortiment anschliessen d.h. Leuchten, LED-Clips und LED-Streifen.



16. ORBIT






Indeks | Index | Index: ORBIT-( )-( )-01W

17. ORBIT RGB





Indeks | Index | Index: ORBIT-AL-RGB-01W

18. ORBIT XL


PREMIUM



280 lm WARM | 280 lm NEUTRAL | 280 lm COOL

AL | WHITE | BLACK

A++ | 12V DC | max 3W | IP20 | 2 m mini konektor | 5630 PREMIUM | LED



Indeks | Index | Index: ORBIT-XL-( )-( )-01W

19. ORBIT XL MASTER

ON/OFF




280 lm WARM | 280 lm NEUTRAL | 280 lm COOL

AL

A++ | 12V DC | max 3W | IP20 | 2 m mini konektor | 5630 PREMIUM | LED | ON/OFF

Indeks | Index | Index: ORBIT- XLM-AL-( )-01W

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 6 LED | LED Distributor 6 way max 6 LED | 6-Fachverteiler max 6 LED

Obciążenie max. wyłącznika 36W.

Max load of the switch 36W.
Maximale Belastung des Schalters 36W.

ON/OFF

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika, aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

20. ORBIT XL ZESTAW 3 PKT | ORBIT XL 3-PTS SET | ORBIT XL 3ER SET



1 x 2 x




1 x

840 lm WARM | 840 lm NEUTRAL | 840 lm COOL

AL

A+ | 230V AC | max 9W | IP20 | 2 m mini konektor | euro | ON/OFF



ON/OFF

1. Rozdzielacz 3-pkt max 3 LED | LED Distributor 3 way max 3 LED | 3-Fachverteiler max 3 LED

Możliwość rozbudowy zestawu do 4 pkt.

Option of extending the set up to 4 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 4 Leuchten.

Indeks | Index | Index: ZORM-XL-3P-( )-01W

21. ORBIT ZESTAW 3 PKT | ORBIT 3-PTS SET | ORBIT 3ER SET



3 x




1 x

240 lm WARM | 240 lm NEUTRAL | 270 lm COOL

AL | WHITE | BLACK

A+ | 230V AC | max 4,5W | IP20 | 2 m mini konektor | euro



Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.

Indeks | Index | Index: ZORBIT-3P-( )-( )-V0W


22. ORBIT PIR




170 lm WARM | 175 lm NEUTRAL | 180 lm COOL

AL

A | 12V DC | max 3W | IP20 | 2 m mini konektor | PIR max 1,5 m





Indeks | Index | Index: ORBIT-PIR-AL-( )-01

23. MAGNETO





120 lm WARM | 130 lm NEUTRAL | 140 lm COOL


WHITE

A | 12V DC | max 2,6W | IP20 | 2 m mini konektor

Oprawę można zamontować nawierzchniowo (A) lub do wpustu (B) – otwór montażowy 56 mm.







The luminaire can be surface-mounted (A) or recessed-mounted (B) - mounting hole 56 mm.
Die Leuchte kann als Auf-(A) oder Einbauleuchte montiert (B) werden – 56 mm Montagebohrung.

Indeks | Index | Index: MAGNETO-BI-( )-01


24. SENSO



150 lm WARM · 160 lm NEUTRAL · 170 lm COOL

AL

A · 12V DC · max 2,5W · IP20 · 2 m mini konektor



Indeks | Index | Index: SENSO-AL-( )-01

25. SENSO MASTER



150 lm WARM · 160 lm NEUTRAL · 170 lm COOL

AL

A · 12V DC · max 2,5W · IP20 · 2 m mini konektor


Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza.
Wystarczy jeden dotyk wyłącznika, aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.

ON/OFF

Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.



1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 6 LED | LED Distributor 6 way max 6 LED | 6-Fachverteiler max 6 LED

Indeks | Index | Index: SENSO-M-AL-( )-01

26. SENSO ZESTAW 3 PKT | SENSO 3-PTS SET | SENSO 3ER SET



1 x 2 x



1 x

150 lm WARM · 160 lm NEUTRAL · 170 lm COOL

AL

A · 12V DC · max 2,5W · IP20 · 2 m mini konektor

ON/OFF

Master steruje oświetleniem LED podłączonym do rozdzielacza. Wystarczy jeden dotyk wyłącznika, aby włączyć/wyłączyć cały układ LED.


Master controls the LED lighting which is connected to it. Just a single touch of the luminaire, to turn on/off the LED lights.
Master steuert die mit ihr verbundenen LED leuchten. Es reicht eine Berührung um das ganze LED System EIN/AUS zu schalten.

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Możliwość rozbudowy zestawu do 7 pkt.

Option of extending the set up to 7 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 7 Leuchten.



1. Zasilanie | Power | Spannung
2. Rozdzielacz 6-pkt max 6 LED | LED Distributor 6 way max 6 LED | 6-Fachverteiler max 6 LED

Indeks | Index | Index | Индекс: ZSENS-M-3P-AL-( )-01W

27. MASTER



ON/OFF


145 lm WARM · 155 lm NEUTRAL · 165 lm COOL

AL

A · 12V DC · max 4W · IP20 · 2 m mini konektor · 5630 PREMIUM · ON/OFF

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Indeks | Index | Index: MASTER-4,0W-( )-01W

28. PUPIL




145 lm WARM · 155 lm NEUTRAL · 165 lm COOL

AL

A · 12V DC · max 4W · IP20 · 2 m mini konektor · 5630 PREMIUM


Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**


Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Indeks | Index | Index: PUPIL-4,0W-( )-01W

29. POLARUS P*






WARM · NEUTRAL · COOL

AL · WHITE · BLACK

A · 12V DC · max W* · IP20 · 2 m mini konektor · IR max 0-30 mm



Moc | Power | Leistung (W)	4	6	8	9	10	13
Długość | Length | Länge (mm)	414	564	764	864	964	1164
Strumień światła | Luminous Flux | Bemessungslichtstrom (lm)	244	364	524	604	684	844
Klasa energetyczna | En. Class | Energieeffiziens Klasse	A	A	A	A	A	A

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs. | Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.
*Produkt dostępny również w kolorze czarnym z czarnym kloszem. | Product also available in black with a black diffuser. | Produkt auch in schwarz mit schwarzer Abdeckung erhältlich.

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Wyłącznik zbliżeniowy IR max. 30 mm

Proximity switch max 30 mm
Näherungsschalter max. 30 mm

Indeks | Index | Index AL: POLP-(Lmm)-( )-01W

WHITE: POLP-(Lmm)-( )-01B

BLACK: POLP-(Lmm)-( )-01C

30. DRĄŻEK LED Z PIR | LED BAR WITH PIR SENSOR | LED KLEIDERSCHRANKSTANGE MIT PIR-SCHALTER*






Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



W komplecie produkt zawiera 2 rozety montażowe z tworzywa sztucznego.

| The product includes 2 plastic mounting rosettes.
| 2 Rosetten aus Kunststoff im Set enthalten.




*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs.| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.

Indeks | Index | Index: REL-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01-R

31. RELING SLIM*








Produkt zawiera komplet uchwytów montażowych z tworzywa ABS.

| The product includes a set of mounting brackets made of ABS plastic.
| Das Produkt enthält eine Set mit ABS-Montagehalterungen aus Kunststoff.



*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb. | Length can be ordered according to individual needs. | Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.

Indeks | Index | Index: REL-S-(Lmm)-( )-( )-OP-01U

32. FUTURA PIR*



PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY W KOMPLECIE.

| PLASTIC MOUNTING HOLDER INCLUDED.
| KUNSTSTOFF-MONTAGEHALTERUNG IM LIEFERUMFA NG ENTHALTEN.


Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**


Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb.

| Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.







DIAMENT meblarstwa 2020

Indeks | Index | Index: FUTP-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01W

33. FUTURA XC*




Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.


*Długość można zamówić według indywidualnych potrzeb.

| Length can be ordered according to individual needs.
| Die Länge kann nach individuellen Bedürfnissen bestellt werden.



PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY W KOMPLECIE

| PLASTIC MOUNTING HOLDER INCLUDED
| KUNSTSTOFF-MONTAGEHALTERUNG IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ON/OFF Wyłącznik dotykowy XC60

| TOUCH SWITCH XC60
| TOUCH SCHALTER XC60

Indeks | Index | Index: FUTX-(Lmm)-( )-OP-(L/P)-01W

34. CORNER LED








NEUTRAL



AL







Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-1G1L-DE-1

35. CAPRI






COOL



AL





Indeks | Index | Index: CAPRI-60K

36. POLISTAR

PREMIUM







WARM COOL



AL





Indeks | Index | Index: POLISTAR-( )-01W

37. AMBER XL







WARM COOL



CH





Indeks | Index | Index: AMBER-XL-( )-01

38. AMBER UNIWERSALNY | UNIVERSAL





IP44

200 lm WARM · 210 lm NEUTRAL · 220 lm COOL

CH · BLACK

A · 230V AC · max 4,5W · IP44 · 30 cm





Oprawa posiada uniwersalny uchwyt montażowy do mocowania na lustrze lub na szafce.

The luminaire has a universal mounting bracket, possibility of mounting on the mirror or cabinet.
Die Leuchte mit universeller Halterung zur Montage auf den Spiegel oder auf den Schrank.

Indeks | Index | Index CH: AMBER-U-( )-01

BLACK: AMBER-U-CZ-( )-01

39. STEP LED



30 lm NEUTRAL


A · 12V DC · max 1,4W · IP20 · 30 cm

ST · AN

WHITE · BLACK

Oprawa pasuje do puszki elektrycznej (średnica) 60 mm.

Luminaire fits to the junction box 60 mm.
Leuchte passt in den Elektrokasten 60 mm.



Indeks | Index | Index: STEP-( )-40K-01

40. STAR




20 lm WARM · 20 lm NEUTRAL · 20 lm COOL

CH

A+ · 12V DC · max 0,6W · IP20

2 m mini konektor · ∅9 mm



Indeks | Index | Index: STAR-CH-( )-01





41. MODUS TOUCH USB




120 lm WARM

WHITE · BLACK

A · 12V DC · max 2,1W · USB input 5V DC · USB max 2A · IP20

1,5 m mini konektor · 2 x USB



Indeks | Index | Index: MODUS-T-USB-( )-30K-01

KLIPSY LED

LED CLIPS
LED CLIPS

DesignLight

42. KLIPS LED METALOWY | LED CLIP METAL | LED CLIP METALL




10 lm WARM, 11 lm NEUTRAL, 13 lm COOL

BLUE GREEN RED

ST

A++ 12V DC max 0,25W IP20 2 m mini konektor



Indeks | Index | Index: KLIPS-M-3528-( )-01

43. KLIPS LED PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT | LED CLIP PVC TRANSPARENT




10 lm WARM, 11 lm NEUTRAL, 13 lm COOL

BLUE GREEN RED

TR

A++ 12V DC max 0,25W IP20 2 m mini konektor



Indeks | Index | Index: KLIPS-P-3528-( )-01


44. KLIPS LED RGB | LED RGB CLIP | LED RGB CLIP



RGB

TR ST

A++ 12V DC max 0,75W IP20 2 m mini RGB



LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: PRFT-RGB-0063-MN-02
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: KLIP-RGB066x06-2M-02

45. KLIPSY LED MONO ZESTAW | LED CLIPS MONO SET | LED CLIPS MONO SET



2 x



1 x



2 x

Możliwość rozbudowy zestawu do 6 pkt.

Option of extending the set up to 6 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten.


WARM NEUTRAL COOL

BLUE GREEN RED

TR ST

A++ 230V AC max 0,5W IP20

mini konektor euro



1. Wyłącznik nożny | Foot switch | Fußschalter

LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: ZPRFT-2-( )-01W

LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: ZZ-KLIP-2-( )-01W

46. KLIPSY LED RGB ZESTAW | LED CLIPS RGB SET | LED CLIPS RGB SET



2 x



1 x



2 x

Możliwość rozbudowy zestawu do 9 pkt.


Option of extending the set up to 9 pts.
Das Set ist erweiterbar auf bis zu 9 Leuchten.

RGB

TR ST

A++ 230V AC max 1,5W IP20 mini RGB euro

IR 3-5 m



LED PVC TRANSPARENT Indeks | Index | Index: ZPRFT-2-RGB-01W
LED CLIP METAL Indeks | Index | Index: ZZ-KLIP-2-RGB-9-01

47. KLIPS 3D | LED CLIP 3D | LED CLIP 3D




Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

130 lm WARM 140 lm NEUTRAL 150 lm COOL

BLACK AL

A++ 12V DC max 1,1W IP20 2 m mini konektor



Indeks | Index | Index: KLIPS-3D-( )-( )-01



TAŚMY LED

LED STRIPS
LED STREIFEN


DesignLight


48. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20

PREMIUM



IP20 12W/m 5 m






Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-02


49. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM CRI>90 TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM, CRI>90 TYPE 2835 WITHOUT GEL (IP20) | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM CRI>90 2835 OHNE GEL IP20

PREMIUM **CRI>90**



IP20 12W/m 5 m






Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-90-02


50. TAŚMA SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN SNAKE 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 OHNE GEL IP20

PREMIUM



IP20 9W/m 5 m





Indeks | Index | Index: R-2835-SN-20-( )-01


51. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20

PREMIUM



IP20 20W/m 5 m






Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( )-02


52. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 5630 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 5630 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 5630 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20

PREMIUM



IP20 IP45 14W/m 5 m





IP45 Indeks | Index | Index: R-5630-300-45-( )-02


IP20 Indeks | Index | Index: R-5630-300-20-( )-02


53. TAŚMA 240 LED/M PREMIUM TYP 3014 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 240 LED/M PREMIUM TYPE 3014 WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 240 LED/M PREMIUM TYP 3014 OHNE GEL IP20

PREMIUM



IP20 20W/m 5 m







Indeks | Index | Index: R-3014-1200-20-( )-2

54. TAŚMA 5 MM 60 LED/M TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 5 MM 60 LED/M TYPE 2835 WITHOUT IP20 GEL | LED STREIFEN 5MM 60 LED/M 2835 OHNE IP20 GEL









IP20 | 11W/m | 5 m

Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-5MM-( )-02

55. TAŚMA 60 LED/M TYP 3528 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M TYPE 3528 WATERPROOF, WITH IP45 GEL OR WITHOUT IP20 GEL | LED STREIFEN 60 LED/M 3528 WASSERDICHT, MIT IP45 GEL ODER OHNE IP20 GEL









IP20 | IP45 | 5W/m | 5 m

IP45 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LFL3-8MM-300-( )
IP20 Indeks | Index | Index | Индекс: R-LDL3-8MM-300-( )

56. TAŚMA 120 LED/M TYP 3528 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 120 LED/M TYPE 3528 TAPE WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 120 LED/M 3528 OHNE GEL IP20








IP20 | 9W/m | 5 m

Indeks | Index | Index: R-LDL3-8MM-600-( )

57. TAŚMA 30 LED/M RGB TYP 5050 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 30 LED/M RGB TYPE 5050 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 30 LED/M RGB 5050 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20








IP20 | IP45 | 6W/m | 5 m

IP45 Indeks | Index | Index: R-LFL3-10MM-150-RGB
IP20 Indeks | Index | Index: R-LDL3-10MM-150-RGB

58. TAŚMA 60 LED/M RGB TYP 5050 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 60 LED/M RGB TYPE 5050 WATERPROOF WITH GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | LED STREIFEN 60 LED/M RGB 5050 WASSERDICHT MIT GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20








IP20 | IP45 | 12W/m | 5 m

IP45 Indeks | Index | Index: R-LFL3-10MM-300-RGB
IP20 Indeks | Index | Index: R-LDL3-10MM-300-RGB


59. TAŚMA 120 LED/M BICOLOR TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | LED STRIP 120 LED/M BICOLOR, TYPE 2835 WITHOUT GEL (IP20) | LED STREIFEN 120 LED/M BICOLOR 2835 OHNE GEL IP20







Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



IP20 | 10W/m | 5 m


Umożliwia zmianę barwy światła pomiędzy ciepłą a zimną.
Allows you to change the color of light between warm and cool white.
Ermöglicht die Lichtfarbe zwischen warm und kalt zu ändern.

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-BIK-02

TAŚMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ
| LED STRIPS OF POLISH PRODUCTION | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION

60. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M






Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( )-04

61. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M






Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( )-01

62. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M





Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( )-03

Taśma LED w rolce 50 m to:
- łatwiejszy montaż,
- oszczędność czasu,
- zminimalizowanie strat materiałowych,
- możliwość cięcia taśmy na odcinki dowolnej długości.

Nie łączyć w odcinki dłuższe niż 5 metrów!

The LED strip in roll 50 m:
- easier assemble,
- saving time,
- minimize material losses,
- ability to cut the tape to any length.

Do not connect in lengths longer than 5 m!


LED-Streifen in Rolle 50 m:
- einfachere Montage,
- Zeiteinsparung,
- Minimierung von Materialverlusten,
- Möglichkeit, den Streifen auf beliebige Länge zu schneiden.

Abschnitte dürfen nicht länger als 5 m sein!

63. TAŚMA 30 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 30 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 30 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M

PREMIUM






Indeks | Index | Index: R-2835-150-20-( )-03

64. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 WODOODPORNA W ŻELU IP45 LUB BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M
| LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WATERPROOF, IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 WASSERDICHT, IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M

PREMIUM






IP45 Indeks | Index | Index: R-2835-300-45-( )-03

IP20 Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-03

65. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835
WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M

PREMIUM






Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( )-03

66. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 60 LED/M PREMIUM 24V


TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M



Indeks | Index | Index | Индекс: R-24-2835-50-20-( )-01

67. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM 24V


TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M



Indeks | Index | Index | Индекс: R-24-2835-50-20-( )-02

68. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM 24V TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP 120 LED/M PREMIUM 24V

TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 24V 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M



Indeks | Index | Index | Индекс: R-24-2835-50M-20-( )-04

Taśma LED w rolce 50 m to:
- łatwiejszy montaż,
- oszczędność czasu,
- zminimalizowanie strat materiałowych,
- możliwość cięcia taśmy na odcinki dowolnej długości.

Nie łączyć w odcinki dłuższe niż 5 metrów!

The LED strip in roll 50 m:
- easier assemble,
- saving time,
- minimize material losses,
- ability to cut the tape to any length.

Do not connect in lengths longer than 5 m!

LED-Streifen in Rolle 50 m:
- einfachere Montage,
- Zeiteinsparung,
- Minimierung von Materialverlusten,
- Möglichkeit, den Streifen auf beliebige Länge zu schneiden.

Abschnitte dürfen nicht länger als 5 m sein!

TAŚMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ Z DIODAMI SAMSUNG
| LED STRIPS OF POLISH PRODUCTION WITH SAMSUNG DIODES | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION MIT SAMSUNG LEDS

69. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP 60

LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG LEDS 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M



Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-S1

70. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M | LED STRIP


120 LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG LEDS 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M



Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( )-S1

71. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM Z DIODAMI SAMSUNG TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 50 M | LED STRIP

60 LED/M PREMIUM WITH SAMSUNG DIODES TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 50 M | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM MIT SAMSUNG LEDS 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 50 M



Indeks | Index | Index: R-2835-50M-20-( )-S1


TAŚMY LED PRODUKCJI POLSKIEJ NA CZARNYM PODKŁADZIE PCB
| LED STRIPS ON BLACK PCB OF POLISH PRODUCTION | LED-STREIFEN DER POLNISCHEN PRODUKTION AUF SCHWARZEM PCB

72. TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M NA CZARNYM PODKŁADZIE PCB
| LED STRIP 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M ON BLACK PCB | LED STREIFEN 60 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M AUF SCHWARZEM PCB

PREMIUM IP20 10W/m 5 m



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



WARM NEUTRAL COOL ~1200 lm/m Φv

A ++ 12V DC max 10W/m IP20 120° LED 2835 PREMIUM


Indeks | Index | Index: R-2835-300-20-( )-03C

73. TAŚMA 120 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 ROLKA 5 M NA CZARNYM PODKŁADZIE PCB
| LED STRIP 120 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL IP20 ROLL 5 M ON BLACK PCB | LED STREIFEN 120 LED/M PREMIUM 2835 OHNE GEL IP20 ROLLE 5 M AUF SCHWARZEM PCB

PREMIUM IP20 19W/m 5 m




Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.





WARM NEUTRAL COOL ~2400 lm/m Φv

A ++ 12V DC max 19W/m IP20 120° LED 2835 PREMIUM

Indeks | Index | Index: R-2835-600-20-( )-03C








74. ZESTAW RF 30 LED/M RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | RF01 SET 30 LED/M

RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RF01 SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20






IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-03W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-03W

75. ZESTAW RF 30 LED/M RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | RF02 SET 30 LED/M

RGB TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | RF02 SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20






IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-02W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-02W

76. ZESTAW IR 30 LED/M RGB TAŚMA LED TYP 5050 W ŻELU IP 45 LUB BEZ ŻELU IP20 | IR SET 30 LED/M RGB

TYPE 5050 IN GEL IP45 OR WITHOUT GEL IP20 | IR SET 30 LED/M RGB 5050 IN GEL IP45 ODER OHNE GEL IP20






IP45 Indeks | Index | Index: ZLF-RGB-5M-01W
IP20 Indeks | Index | Index: ZLD-RGB-5M-01W

77. ZESTAW TAŚMA 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 BEZ ŻELU IP20 | SET 60 LED/M PREMIUM TYPE 2835 WITHOUT GEL

IP20 | SET 60 LED/M PREMIUM TYP 2835 OHNE GEL





IP20 | 12W/m | 5 m


Zestaw zawiera 5 m rolkę taśmy Premium 30W z przylutowanym wyłącznikiem XC60 z 2 m przewodem.

The set contains 5 m roll of Premium 30W LED strip with soldered XC60 switch.
Set enthält ein 5 m Premium-Strip mit angelötetem XC60 Schalter und 2 m Kabel.

Indeks | Index | Index: T-2835-5M-300-( )-XC-01W


78. BLIX OŚWIETLENIE LED Z SENSOREM RUCHU DO SZAF | BLIX FOR WARDROBES WITH A MOTION SENSOR | BLIX FÜR SCHRÄNKE





Zasilanie bateryjne. Ponad 3h ciągłego świecenia. Wygodne ładowanie USB (np. przez ładowarkę telefoniczną) Prosty i szybki montaż-sensor PIR montowany na magnes.


Battery powered. Over 3h of continuous glowing. Convenient USB charging. Simple mounting on a magnet.
Verwenden Sie BLIX mit Batteriestrom. Leuchtet über 3 Stunden. Einfache und schnelle Aufladung - inklusive USB-Kabel für USB-Ladegerät. Einfache Installation - LED-Band mit doppelseitigem Klebeband verkleben - PIR-Sensor auf einem Magneten montieren, wo Sie bequem ist 1 Meter langes Kabel verwenden.



Indeks | Index | Index: BLIX-1M-40K-01

79. TAŚMA 100 LED/M NEON FLEX TYP 2835 W SILIKONIE IP65 | NEON FLEX LED-STRIP 100 LED/M IN SILICONE IP65 |

NEON FLEX LED-STRIP 100 LED/M IN SILIKON IP65






IP65 | 11W/m | 5 m




N-UCH-6X12-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung



N-ZASL-6X12-01
Zaślepka boczna
| End cap | Seitenkappe



Indeks | Index | Index: N-6X12-Z-11W-( )-01



AKCESORIA DO LED

LED ACCESSORIES
LED ZUBEHÖR

DesignLight

80. OKABLOWANIE DO TAŚM 8 MM I 10 MM MAX 2A | LED STRIPS CONNECTORS FOR 8 MM AND 10 MM MAX 2A | VERBINDER FÜR LED STREIFEN 8 MM UND 10 MM MAX 2A

ZŁĄCZKA MONTAŻOWA NA DWIE TAŚMY

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEVERBINDER FÜR 2 LED STREIFEN



Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-BP-D1
Indeks | Index | Index: 10 mm: MO-LF10-BP-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL



12V DC | max 24W | 24V DC | max 48W

Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-2M-D1
Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-2M-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY Z WTYCZKĄ MINI

ASSEMBLY CABLE WITH MINI PLUG
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER



Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-2M-D2

PRZEWÓD MONTAŻOWY NA DWIE TAŚMY

ASSEMBLY CABLE FOR TWO LED STRIPS
MONTAGEKABEL MIT MINI-STECKER FÜR 2 LED STREIFEN



Indeks | Index | Index 8 mm: MO-LF08-0,15M-D1

81. OKABLOWANIE DO TAŚM LED RGB 10 MM MAX 2A | LED RGB STRIPS CONNECTORS FOR 10 MM MAX 2A | VERBINDER VON LED RGB STREIFEN 10 MM MAX 2A

ZŁĄCZKA MONTAŻOWA NA DWIE TAŚMY LED RGB

ASSEMBLY CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS
MONTAGEVERBINDER FÜR ZWEI LED RGB STREIFEN



Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-BP-RGB-D1

PRZEWÓD MONTAŻOWY

ASSEMBLY CABLE
MONTAGEKABEL



Indeks | Index | Index 10 mm: MO-LF10-2M-RGB-D1

AKCESORIA DO LED | LED ACCESSORIES | LED ZUBEHÖR

82. ZŁĄCZKI DO TAŚM LED 8 MM MAX 3A | CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM MAX 3A | STECKVERBINDER FÜR LED-BÄNDER 8 MM MAX 3A

Złączki do taśm LED idealnie mieszczą się w profilu LINE XL.

LED strip connector fits perfectly into LINE XL profile.
Schnellverbinder für LED Streifen passen perfekt in das LINE XL Profil.

12V DC | max 36W | 24V DC | max 72W



1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5 x 21 x 4,5 mm

Indeks | Index | Index: MO-LF08-BP-D1M



1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel 15 cm, 2 x 0,50 mm2

Indeks | Index | Index: MO-LF08-0,15M-D1M



1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel 2 m, 2 x 0,50 mm2
3. Ocynowane końcówki | Tinned ends | Verzinnte Enden

Indeks | Index | Index: MO-LF08-2M-D1M



1. Wymiary | Dimensions | Abmessungen
10,5 x 16 x 4,5 mm
2. Przewód | Cable | Kabel 2 m, 2 x 0,30 mm2,
3. Wtyczka Mini | Mini plug | Mini-Stecker

Indeks | Index | Index: MO-LF08-2M-D2M

83. ZŁĄCZKI KĄTOWE DO TAŚM LED 8 MM, 10 MM I LED RGB 10 MM MAX 2A | CORNER CONNECTORS FOR LED STRIPS 8 MM, 10 MM AND LED RGB 10 MM MAX 2A | ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED STREIFEN 8 MM, 10 MM UND LED RGB 10 MM MAX 2A

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚMY LED 8 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 8MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED 8MM

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚMY LED 10 MM


CORNER CONNECTOR FOR TWO LED STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED 10MM

ZŁĄCZKA KĄTOWA DO TAŚM LED RGB 10 MM

CORNER CONNECTOR FOR TWO LED RGB STRIPS 10MM
ECK-SCHNELLVERBINDER FÜR LED RGB STREIFEN 10MM



Indeks | Index | Index: MO-LF08-L-D1




Indeks | Index | Index: MO-LF10-L-D1



Indeks | Index | Index: MO-LF10-RGB-L-D1

PROSTY MONTAŻ TAŚMY LED W 3 KROKACH | EASY LED INSTALLATION IN 3 STEPS | EINFACHE LED-STREIFENMONTAGE IN 3 SCHRITTEN


1. Otwórz złączkę | Open the connector | Verbinder auf
2. Wsuń tasmę | Insert LED strip | Streifen einschieben
3. Zamknij złączkę | Close the connector | Verbinder zu



Uwaga! W przypadku taśmy IP45 należy usunąć żel w miejscu montażu złączki.

Notice! In the case of installation a LED strip with IP45, the protective gel must be removed at the installation side.
Achtung! Bei Streifen IP45 an der Stelle des verbindens Gel entfernen.

84. ROZDZIELACZ 6 PKT MINI | DIVIDER 6-PTS MINI | 6-FACHVERTEILER MINI



12V DC | max 36W | IP20 | 2 m

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz:
OKSZ-2M-LED-6-CZ-V02

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß:
OKSZ-2M-LED-6-BI-V03

85. ROZDZIELACZ 3 PKT MINI | DIVIDER 3-PTS MINI | 3-FACHVERTEILER MINI



12V DC | max 36W | IP20 | 2 m

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz:
OKSZ-2M-LED-3-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß:
OKSZ-2M-LED-3-BI

86. ROZDZIELACZ 6 PKT Z WTYCZKĄ MINI | DIVIDER 6-PTS WITH MINI PLUG | 6-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER



12V DC | max 36W | IP20 | 2 m mini konektor | 15 cm mini konektor

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 2 m:
OKS-MIN6P-WTY-CZ-01
Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 15 cm:
OKS-MIN-6P-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß:
OKS-MIN6P-WTY-BI-01

87. ROZDZIELACZ 3 PKT Z WTYCZKĄ MINI | DIVIDER 3-PTS WITH MINI PLUG | 3-FACHVERTEILER MIT MINI STECKER



12V DC | max 36W | IP20 | 2 m mini konektor | 15 cm mini konektor

Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 2 m:
OKS-MIN3P-WTY-CZ-01
Indeks - Czarny | Index - Black | Index - Schwarz 15 cm:
OKS-MIN-3P-CZ

Indeks - Biały | Index - White | Index - Weiß:
OKS-MIN3P-WTY-BI-01

AKCESORIA DO LED | LED ACCESSORIES | LED ZUBEHÖR
DesignLight

88. PRZEDŁUŻACZ DO OKABLOWANIA MINI | EXTENSION CABLE FOR MINI SYSTEM | VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR DIE MINI VERKABELUNG



1. Przewód lub wtyczka mini | Cable or mini plug | Kabel oder Ministecker
2. Przewód lub gniazdo mini | Cable or mini socket | Kabel oder Mini-Buchse

12V DC | max 36W | IP20 | 2 m


Indeks z wtyczką mini
| Index with mini plug | Index mit Ministecker:
Czarny | Black | Schwarz 2x0,10 mm2: **OKSZ-2M-LED-MES-CZ**
Czarny | Black | Schwarz 2x0,22 mm2: **OKSZ-2M-2x0,22-WT**
Biały | White | Weiß: **OKSZ-2M-2x0,22-WT-BI**

Indeks z gniazdem mini
| Index with a mini socket | Index mit Mini-Buchse:
Czarny | Black | Schwarz: **OKSZ-2M-LED-ZEN-CZ**
Biały | White | Weiß: **OKSZ-2M-LED-ZEN-BI**


Indeks z wtyczką mini i gniazdem mini
| Index with mini plug and mini socket | Index mit Mini-Stecker und Mini-Buchse:
Czarny | Black | Schwarz: **OKZ-PRZ-2M/MIN/CZ**
Biały | White | Weiß: **OKZ-PRZ-2M/MIN/BI**

PROSTY SYSTEM POŁĄCZEŃ: GNIAZDO-WTYCZKA MINI
| SIMPLE CONNECTION SYSTEM: MINI-SOCKET | EINFACHES VERBINDUNGSSYSTEM: MINI-BÜCHSE

WTYCZKA MINI-KONEKTOR
| MINI PLUG | MINI-STECKVERBINDER



GNIAZDO MINI-KONEKTOR
| MINI SOCKET | MINI-BÜCHSE



1. ZASILANIE 12V DC | Power 12V DC | Leistung 12V DC
2. OŚWIETLENIE | Light | Beleuchtung
3. WYŁĄCZNIK | Switch | Schalter

89. MATA ANTYPOŚLIZGOWA | ANTI-SLIP MATE | RUTSCHFESTE MATTE



WHITE | GREY | ANTHRACITE

Niezbędne wyposażenie kuchennej szuflady

| Necessary equipment for the kitchen drawer
| Notwendige Küchenausstattung für Schubladen

Mata antypoślizgowa:
- ułatwia utrzymanie czystości w szufladach,
- chroni dno szuflady przed zarysowaniem,
- zapobiega przesuwaniu się przedmiotów,
- posiada estetyczny wygląd,
- jest łatwa w czyszczeniu.

L (mm)	H (mm)	W (mm)
20 000	1,2	500

Non-slip mat:
- makes it easy to keep the drawers clean,
- protects the bottom of the drawer from scratching,
- prevents objects from moving,
- has an aesthetic appearance,
- is easy to clean.

Rutschfeste Matte:
- macht es einfach, die Schubladen sauber zu halten,
- schützt den Boden der Schublade vor Kratzern,
- verhindert, dass sich Gegenstände verschieben,
- hat ein ästhetisches Aussehen,
- ist leicht zu reinigen.

Ilość w opakowaniu zbiorczym 20 mb

The quantity in a roll 20 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 20 mb

Indeks | Index | Index: MA-P-500-( )-01

PROFILE DO TAŚM LED

LED PROFILES

PROFILE FÜR LED STREIFEN


DesignLight

90. PROFIL LINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM



8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken






OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung


	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROFIL-LINE-TR-1M-W	PROFIL-LINE-OP-1M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02
2 m	PROFIL-LINE-TR-2M-W	PROFIL-LINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02

91. PROFIL LINE 2 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK | WEISS, SCHWARZ



8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken





OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROFIL-LINE-TR-2M-B	PROFIL-LINE-OP-2M-B	OP2-ZASL-13x14-Bl
2 m	PROFIL-LINE-TR-2M-C	PROFIL-LINE-OP-2M-C	OP2-ZASL-13x14-CZ


92. PROFIL LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM





8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken





OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROFIL-LINEM-TR-1M-W	PROFIL-LINEM-OP-1M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ-02
2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-W	PROFIL-LINEM-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ-02
3 m	PROFIL-LINEM-TR-3M-W	PROFIL-LINEM-OP-3M-W	OP2-ZASL-7X14-SZ-02

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately.** | **Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**


WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | **PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS** | **PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN**

93. PROFIL LINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY, SZAMPAN, 3 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE | WEISS, SCHWARZ, CHAMPAGNER



8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken





OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung
| Монтажны держатель


		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Biały | White | Weiß	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-B	PROFIL-LINEM-OP-2M-B	OP2-ZASL-7X14-BI
	3 m	PROFIL-LINEM-TR-3M-B	PROFIL-LINEM-OP-3M-B	
Czarny | Black | Schwarz	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-C	PROFIL-LINEM-OP-2M-C	OP2-ZASL-7X14-CZ-02
	3 m	PROFIL-LINEM-TR-3M-C	PROFIL-LINEM-OP-3M-C	
Szampan | Champagne | Champagner	2 m	PROFIL-LINEM-TR-2M-I	PROFIL-LINEM-OP-2M-I	OP2-ZASL-7X14-IN

94. PROFIL LINE XL 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM



8 - 12 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken






OP2-UCH-LINEXL-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung


	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROF-LINEXL-TR-1M-W	PROF-LINEXL-OP-1M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ
2 m	PROF-LINEXL-TR-2M-W	PROF-LINEXL-OP-2M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ
3 m	PROF-LINEXL-TR-3M-W	PROF-LINEXL-OP-3M-W	OP2-ZASL-7X16-SZ

95. PROFIL TRI-LINE 2 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM



3 x 8 - 10 mm

Slide-in cover | Abdeckung einschiebbar



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-3LIN-TR-2W	PROF-3LIN-OP-2W	OP2-ZASL-STAR-SZ

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately.** | **Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | **PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS** | **PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN**

96. PROFIL TRI-LINE MINI 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM






OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka L | End cap L | Endkappe L	Zaślepka P | End cap P | Endkappe P
1 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-1W	PROFIL-MN-3LIN-ML-1W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2W	PROFIL-MN-3LM-ML-2W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM
3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3W	PROFIL-MN-3LIN-ML-3W	OP2-ZASL-L-SM	OP2-ZASL-P-SM

97. PROFIL TRI-LINE MINI 2 M BIAŁY, CZARNY, SZAMPAN, 3 M BIAŁY, CZARNY | WHITE, BLACK, CHAMPAGNE | WEISS, SCHWARZ, CHAMPAGNER






OP2-UCHWYT-PLS
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka L | End cap L | Endkappe L	Zaślepka P | End cap P | Endkappe P
Biały | White | Weiß	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2B	PROFIL-MN-3LM-ML-2B	OP2-ZASL-L-SM-BI	OP2-ZASL-P-SM-BI
	3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3B	PROFIL-MN-3LIN-ML-3B		
Czarny | Black | Schwarz	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2C	PROFIL-MN-3LM-ML-2C	OP2-ZASL-L-SM-CZ	OP2-ZASL-P-SM-CZ
	3 m	PROFIL-MN-3LIN-TR-3CZ	PROFIL-MN-3LIN-OP-3CZ		
Szampan | Champagne | Champagner	2 m	PROFIL-MN-3LM-TR-2IN	PROFIL-MN-3LM-ML-2IN	OP2-ZASL-L-SM-IN	OP2-ZASL-P-SM-IN

98. PROFIL NEOLINE 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM






OP2-UCH-COR-SZ-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

2 x 8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



	Klosz transparentny + transparentny | Transparent + transparent diffuser | Transparent + Transparent Abdeckung	Klosz mleczny + transparentny | Opal + transparent diffuser | Opal + Transparent Abdeckung	Klosz mleczny + mleczny | Opal + opal diffuser | Opal + Opal Abdeckung	Zaślepka L | End cap L | Endkappe L	Zaślepka P | End cap P | Endkappe P
2 m	PROF-NEO-TR-TR-AL-2M-1W	PROF-NEO-OP-TR-AL-2M-1W	PROF-NEO-OP-OP-AL-2M-1W	OP2-ZASL-NEO-SZ-L-01	OP2-ZASL-NEO-SZ-P-01
3 m	PROF-NEO-TR-TR-AL-3M-1W	PROF-NEO-OP-TR-AL-3M-1W	PROF-NEO-OP-OP-AL-3M-1W	OP2-ZASL-NEO-SZ-L-01	OP2-ZASL-NEO-SZ-P-01

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**


WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

99. PROFIL CORNER LINE 1 M, 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM






8 - 12 mm



Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken

Sposób montażu:
Mounting method:
Montageart:



1. Montaż uchwytem do wieńca dolnego z otworem
| 1. Installation with a mounting holders to the bottom panel
| 1. Befestigung mittels einer Halterung an der Bodenplatte

2. Montaż na taśmie dwustronnej
| 2. Mounting on double-sided tape
| 2. Montage auf doppelseitigem Klebeband

3. Montaż wkrętem do wieńca dolnego z otworem
| 3. Mounting with a screw to the bottom panel
| 3. Befestigung mit einer Schraube an der Bodenplatte



OP2-UCH-COR-SZ-01
Uchwyt montażowy
| Mounting bracket | Montagehalterung

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka End cap | Endkappe	Zaślepka z otworem End cap with hole | Endkappe mit Loch
1 m	PROFIL-CORNERLINE-OP-1W	OP2-ZASL-COR-SZ-01	OP2-ZASL-COR-O-SZ-01
2 m	PROFIL-CORNERLINE-OP-2W	OP2-ZASL-COR-SZ-01	OP2-ZASL-COR-O-SZ-01
3 m	PROFIL-CORNERLINE-OP-3W	OP2-ZASL-COR-SZ-01	OP2-ZASL-COR-O-SZ-01

100. PROFIL SKYLINE WPUSZCZANY 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM




8 - 12 mm

OP2-DY-SKYLINE-TR-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu - 20 m
| Transparent rubber distance to the profile - 20 m
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil - 20 m

OP2-DY-SKYLINE-TR-2M-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu - 2 m
| Transparent rubber distance to the profile - 2 m
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil - 2 m

Distance. Rubber roller
| Abstand. Gummirolle

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2 m	PROFIL-SKYLINE-TR-2M-W	PROFIL-SKYLINE-OP-2M-W
3 m	PROFIL-SKYLINE-TR-3M-W	PROFIL-SKYLINE-OP-3M-W

101. PROFIL SKYLINE NAKŁADANY 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM




8 - 12 mm

OP2-DY-SKYLINE-TR-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu - 20 m
| Transparent rubber distance to the profile - 20 m
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil - 20 m

OP2-DY-SKYLINE-TR-2M-01
Bezbarwny gumowy dystans do profilu - 2 m
| Transparent rubber distance to the profile - 2 m
| Farbloser Gummiabstand fürs Profil - 2 m

Distance. Rubber roller
| Abstand. Gummirolle

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2 m	PROFIL-SKYLINE-N-TR-2M-W	PROFIL-SKYLINE-N-OP-2M-W
3 m	PROFIL-SKYLINE-N-TR-3M-W	PROFIL-SKYLINE-N-OP-3M-W

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**


WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

102. PROFIL FRONT LINE TYP "P" (PODCHWYT) 3 M ALUMINIUM, CZARNY | ALUMINUM, BLACK | ALUMINIUM, SCHWARZ










Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-P-( )-3M-W

103. PROFIL FRONT LINE TYP "N" (NACHWYT) 3 M ALUMINIUM, CZARNY | ALUMINUM, BLACK | ALUMINIUM, SCHWARZ










Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-N-( )-3M-W

104. PROFIL FRONT LINE MINI TYP "M" 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM










Indeks | Index | Index:
PROF-FRONTLINE-M-AL-3M-W

105. PROFIL FLOOR LINE 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM




8 - 12 mm



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

1. PŁYTA MEBLOWA WIENIEC DOLNY SZAFKI
| FURNITURE BOARD BOTTOM PANEL OF THE CABINET
| MÖBELPLATTE BODENPLATTE DES SCHRANKES
2. FRONT SZAFKI
| FRONT OF THE CABINET
| SCHRANKFRONT
3. PROFIL FLOOR LINE
| FLOOR LINE PROFILE
| PROFIL FLOOR LINE
4. COKÓŁ SZAFKI DOLNEJ
| BOTTOM PLINTH
| UNTERSCHRANK MIT SOCKEL




	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2 m	PROFIL-FLOORLINE-TR-2M-W	PROFIL-FLOORLINE-OP-2M-W
3 m	PROFIL-FLOORLINE-TR-3M-W	PROFIL-FLOORLINE-OP-3M-W

106. RELING-DRĄŻEK OKRĄGŁY LED 2 M, 3 M ALUMINIUM | RAILING WITH CIRCULAR BAR 2 M, 3 M ALUMINUM | LED KLEIDERSTANGENPROFIL RELING 2 M, 3M ALUMINIUM



8 - 10 mm

Pressed inside | Abdeckung zum Eindrücken




Profil pasuje do Ø 25 mm oferowany bez rozetek montażowych.
| Profile fit to Ø25 mm offered without assembly rosettes.
| Das Profil passt für Ø25 mm angeboten ohne Montage Rosetten.



	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
2 m	PROF-REL-TR-2W	PROF-REL-OP-2W
3 m	PROF-REL-TR-3W	PROF-REL-OP-3W

107. ROZETA - UCHWYT Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO DRĄŻKA LED | ROSETTE - PLASTIC HOLDER FOR LED BAR | ROSETTE - HALTERUNG AUS KUNSTSTOFF FÜR LED-RELING PROFIL






Zabezpieczenie przewodu
przed wyrwaniem.
| Cable protection against pulling out.
| Kabelschutz vor dem Ausreißen.

Indeks | Index | Index: OP2-UCH-REL-SZ-01W


Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

108. PROFIL RELING SLIM 2 M, 3 M ALUMINIUM, CZARNY | ALUMINUM, BLACK | ALUMINIUM, SCHWARZ









Profil oferowany bez uchwytów montażowych.

| Profile offered without mounting brackets.
| Das Profil angeboten ohne Montagehalterungsset.


		Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung
Aluminium | Aluminium | Aluminium	2 m	PROF-REL-S-AL-OP-2M
	3 m	PROF-REL-S-AL-OP-3M
Czarny | Black | Schwarz	2 m	PROF-REL-S-CZ-OP-2M
	3 m	PROF-REL-S-CZ-OP-3M

109. UCHWYTY Z WKRĘTAMI DO RELING SLIM | MOUNTING BRACKETS FOR THE RELING SLIM PROFILE | MONTAGEHALTERUNGS FÜR DAS RELING SLIM PROFIL



Tworzywo ABS

| ABS plastic | ABS-Kunststoff | АБС-пластик




Indeks | Index | Index GRAY: OP2-UCH-REL-S-SZ-01W
BLACK: OP2-UCH-REL-S-CZ-01W

110. PROFIL INLINE MINI 1 M, 2 M, 3 M INLINE 1 M, 2 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM







		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Inline Mini	1 m	PROF-INLINEM-TR-1M-W	PROF-INLINEM-OP-1M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline Mini	2 m	PROF-INLINEM-TR-2M-W	PROF-INLINEM-OP-2M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline Mini	3 m	PROF-INLINEM-TR-3M-W	PROF-INLINEM-OP-3M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline	1 m	PROF-INLINE-TR-1M-W	PROF-INLINE-OP-1M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1
Inline	2 m	PROF-INLINE-TR-2M-W	PROF-INLINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-WP-SZ-V1


Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

111. PROFIL INLINE MINI XL 2 M, 3 M BIAŁY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINUM | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM









		Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Biały | White | Weiß	2 m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-B	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-B	OP2-ZASL-INM-XL-BI-01
	3 m	PROF-INLINEM-XL-TR-3MB	PROF-INLINEM-XL-OP-3MB	
Czarny | Black | Schwarz	2 m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-C	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-C	OP2-ZASL-INM-XL-CZ-01
	3 m	PROF-INLINEM-XL-TR-3MCZ	PROF-INLINEM-XL-OP-3MCZ	
Aluminium | Aluminium | Aluminium	2 m	PROF-INLINEM-XL-TR-2M-W	PROF-INLINEM-XL-OP-2M-W	OP2-ZASL-INM-XL-SZ-01
	3 m	PROF-INLINEM-XL-TR-3M-W	PROF-INLINEM-XL-OP-3M-W	

112. PROFIL INLINE Z 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM










OP2-ZASL-IN-Z-O-SZ-01
Zaślepka SZARA do INLINE Z
z wycięciem pod przewód.

| Gray end cap for INLINE Z profile with cut-out for the cable.
| Graue Endkappe für INLINE Z mit Ausschnitt für Kabel.

	Klosz transparentny | Transparent diffuser | Transparent Abdeckung	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe	Zaślepka z wycięciem | End cap with cut-out | Endkappe mit Asschnitt
2 m	PROF-INLINE-Z-TR-AL-2M-1W	PROF-INLINE-Z-OP-AL-2M-1W	OP2-ZASL-IN-Z-SZ-01	OP2-ZASL-IN-Z-O-SZ-01
3 m	PROF-INLINE-Z-TR-AL-3M-1W	PROF-INLINE-Z-OP-AL-3M-1W	OP2-ZASL-IN-Z-SZ-01	OP2-ZASL-IN-Z-O-SZ-01

113. PROFIL ZENOLINE 2 M BIAŁY, CZARNY, ALUMINIUM | WHITE, BLACK, ALUMINUM | WEISS, SCHWARZ, ALUMINIUM






		Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Biały | White | Weiß	2 m	PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-B	OP2-ZASL-ZLINE-BI-01
Czarny | Black | Schwarz	2 m	PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-C	OP2-ZASL-ZLINE-CZ-01
Aluminium | Aluminium | Aluminium	2 m	PROFIL-ZENOLINE-OP-2M-W	OP2-ZASL-ZLINE-SZ-01

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

114. PROFIL LINE MINI, INLINE MINI XL, TRI-LINE MINI 2 M, 3 M CZARNY | BLACK | SCHWARZ





8 - 10 mm



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

			Klosz czarny | Black diffuser | Schwarz Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
Czarny | Black | Schwarz	Profil Line Mini	2 m	PROFIL-LINEM-CZ-2M-C	OP2-ZASL-7X14-CZ
		3 m	PROFIL-LINEM-CZ-3M-C	
	Profil Inline Mini XL	2 m	PROF-INLINEM-XL-CZ-2M-C	OP2-ZASL-INM-XL-CZ-01
		3 m	PROF-INLINEM-XL-CZ-3M-C	
	Profil Tri-line Mini	2 m	PROFIL-MN-3LM-CZ-2C	OP2-ZASL-P-SM-CZ / OP2-ZASL-L-SM-CZ
		3 m	PROFIL-MN-3LM-CZ-3C	

Zastosowanie:
- w pomieszczeniach wykończonych ciemnymi kolorami,
- w ciągach komunikacyjnych,
- w czarnych meblach kuchennych, łazienkowych czy pokojowych.

Zalety:
- nowoczesny design wpisujący się w aktualne trendy,
- estetyczny wygląd,
- idealne wykończenie czarnych mebli.


Application:
- in rooms finished in dark colours,
- in the halls and communication routes,
- in black kitchen, bathroom and other furnitures.

Advantages:
- modern design in line with current trends,
- aesthetic appearance,
- the perfect finish for black furniture.

Anwendung:
- in Räumen, die in dunklen Farben gestaltet sind,
- in Hallen und Gängen,
- in schwarzen Küchen, Bad oder Zimmermöbeln.


Vorteile:
- modernes Design im Einklang mit den aktuellen Trends,
- ästhetisches Aussehen,
- das perfekte Ergebnis für schwarze Möbel.

115. PROFIL TREND MLECZNY | OPAL | OPAL




Tworzywo sztuczne | Plastic | Kunststoff

8 - 10 mm



		Mleczny | Opal | Opal	Zaślepka | End cap | Endkappe
Trend 10x10	2 m	PRO-TREND-10x10-2M-OP-01	OP2-Z-TREND-10x10-OP-01
Trend 15x15	2 m	PRO-TREND-15x15-2M-OP-01	OP2-Z-TREND-15x15-OP-01





Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN


PROFILE ARCHITEKTONICZNE DO PŁYT G-K
| ARCHITECTONIC PROFILES FOR PLASTERBOARD PANELS
| TROCKENBAUPROFILE FÜR GIPSKARTON-PLATTEN

116. DEOLINE TYP P 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM




KLOSZ WCIŚKANY

Pressed inside
| Abdeckung zum Eindrücken




8 - 10 mm




	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROFIL-DEOLINE-P-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02
3 m	PROFIL-DEOLINE-P-OP-3M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02

117. DEOLINE TYP W 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM




KLOSZ WCIŚKANY

Pressed inside
| Abdeckung zum Eindrücken



8 - 10 mm




	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROFIL-DEOLINE-W-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02
3 m	PROFIL-DEOLINE-W-OP-3M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02

118 . DEOLINE TYP Z 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM



KLOSZ WCIŚKANY

Pressed inside
| Abdeckung zum Eindrücken



8 - 10 mm




	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROFIL-DEOLINE-Z-OP-2M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02
3 m	PROFIL-DEOLINE-Z-OP-3M-W	OP2-ZASL-13x14-SZ-02

Profil oferowany z kloszem, zaślepki i uchwyty dostępne osobno. | **Profile is available with diffuser, end caps and brackets are offered separately. | Profile werden mit Abdeckung angeboten, Endkappen und Montagehalterung sind einzeln erhältlich.**

WAŻNE! PROFILE OFEROWANE BEZ TAŚMY LED | PROFILES OFFERED WITHOUT LED STRIPS | PROFILE WERDEN OHNE LED STREIFEN ANGEBOTEN

119. DEOLINE XL TYP P 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM





2 x 8 - 12 mm



	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
1 m	PROF-DEOLINEXL-AL-OP-2M	OP2-ZASL-DEOLINEXL-SZ-01
2 m	PROF-DEOLINEXL-AL-OP-3M	OP2-ZASL-DEOLINEXL-SZ-01

SERIA ASTRO - PROFILE ARCHITEKTONICZNE
| ASTRO SERIES - ARCHITECTONIC PROFILES
| ASTRO-SERIE - TROCKENBAUPROFILE

120. JAPET 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM






2 x 8 - 12 mm

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-JAPET-AL-OP-2M	OP2-ZASL-JAPET-SZ-01W
3 m	PROF-JAPET-AL-OP-3M	OP2-ZASL-JAPET-SZ-01W

121. JAPET XL 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM






3 x 8 - 12 mm

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-JAPETXL-AL-OP-2M	OP2-ZASL-JAPETXL-SZ-01W
3 m	PROF-JAPETXL-AL-OP-3M	OP2-ZASL-JAPETXL-SZ-01W

122. FOBOS 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM





2 x 8 - 12 mm



SPR-AST-30-PD-01W
Sprężyna mocująca do FOBOS i FOBOS XL, uginana pod kątem 30 stopni.

| Fixing spring for FOBOS and FOBOS XL, with 30 degree bending range.
| Montagefeder für FOBOS und FOBOS XL, Biegewinkel 30 Grad.

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-FOBOS-AL-OP-2M	OP2-ZASL-FOBOS-SZ-01W
3 m	PROF-FOBOS-AL-OP-3M	OP2-ZASL-FOBOS-SZ-01W

123. FOBOS XL 2 M, 3 M ALUMINIUM | ALUMINUM | ALUMINIUM






3 x 8 - 12 mm



SPR-AST-30-PD-01W
Sprężyna mocująca do FOBOS i FOBOS XL, uginana pod kątem 30 stopni.

| Fixing spring for FOBOS and FOBOS XL, with 30 degree bending range.
| Montagefeder für FOBOS und FOBOS XL, Biegewinkel 30 Grad.

	Klosz mleczny | Opal diffuser | Opal Abdeckung | Опал крышка	Zaślepka | End cap | Endkappe
2 m	PROF-FOBOSXL-AL-OP-2M	OP2-ZASL-FOBOSXL-SZ-01W
3 m	PROF-FOBOSXL-AL-OP-3M	OP2-ZASL-FOBOSXL-SZ-01W





OPRAWY SUFITOWE

CEILING LUMINAIRES
DECKENLEUCHTEN


DesignLight

124. MARS CZARNY LUB BIAŁY KRYSZTAŁ | BLACK OR WHITE GLASS | SCHWARZ ODER WEISS GLAS



BLACK WHITE

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | Gu10 | ∅ 65 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.


Indeks | Index | Index: MARS-( )-01

125. COSTA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET



BLACK STDR

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | 45° | Gu10 | ∅75 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.


Indeks | Index | Index: COSTA-( )-01

126. BRAVA CZARNA LUB SREBRNA | BLACK OR BRUSHED STEEL | SCHWARZ ODER EDELSTAHL GEBÜRSTET



BLACK STDR

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | 45° | Gu10 | ∅80 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.


Indeks | Index | Index: BRAVA-( )-01

127. RINGO CZARNY LUB BIAŁY KRYSZTAŁ | BLACK OR WHITE GLASS | SCHWARZ ODER WEISS GLAS



BLACK WHITE

230V AC | max 50W | IP20 | min. 0,5 m | Gu10 | ∅ 65 mm



Oprawa oferowana bez źródła światła.

| Offered without light source.
| Angebotene Leuchte ohne Lichtquelle.

Indeks | Index | Index: RINGO-( )-01



ZASILACZE LED

LED DRIVERS
LED NETZTEILE
СВЕТОДИОДНЫЕ


DesignLight

128. LED PREMIUM 24V 150W

PREMIUM



24V DC




(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
150	80	180	31	65

Indeks | Index | Index: TRA-24-S-150W-01

129. LED PREMIUM 12V 6W, 15W, 30W, 50W, 75W, 100W, 132W, 180W, 216W, 260W

PREMIUM






(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	80	99	11	46
15	80	102	16	35
30	85	156	17	50
50	85	160	18	58
75	80	201	31	63
100	80	180	31	65
132	80	180	31	65
180	80	195	31	67
216	90	195	31	67
260	85	215	36	77

Indeks | Index | Index: TRA-S-((W))-T-01

130. LED PREMIUM 12V IP44 15W, 30W, 60W, 100W

IP44






(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
15	80	130	15	41
30	85	158	17	51
60	90	167	18	58
100	90	167	18	58

Indeks | Index | Index: TRA-S-IP44-( )-T-01

131. FLAT LED 6W, 15W, 30W, 40W, 60W

FLAT






(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
6	75	100	15	43
15	85	151	13	44
30	80	170	17	55
40	80	239	16	59
60	75	265	18	59

Indeks | Index | Index: TRA-F-((W))-T-01

132. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 15W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS | LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN

15W





(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
15	75	130	16	42


Indeks | Index | Index: TRA-LD-15W-T-01

133. ZASILACZE LED Z WBUDOWANYMI GNIAZDAMI MINI 30W | LED POWER SUPPLIES WITH BUILT-IN MINI SOCKETS | LED NETZTEILE MIT INTEGRIERTEN MINI-STECKDOSEN



30W 60W

input 230V AC, output 12V DC, max W*, IP20



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
30	75	160	18	51
60	80	190	24	62

Indeks | Index | Index: TRA-LD-( )-T-01


134. LED STANDARD PLUS 24V 80W

STANDARD PLUS +



24V DC

input 230V AC, output 24V DC, max W*, IP20



(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
80	80	156	35	63

Indeks | Index | Index: TRA-24-SP-80W-01


135. LED STANDARD PLUS 7W, 12W, 16W, 24W, 33W, 54W, 65W, 80W, 150W, 200W

STANDARD PLUS +



input 230V AC, output 12V DC, max W*, IP20

(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
7	75	86	22	35
12	75	106	23	43
16	75	106	23	43
24	75	140	25	47
33	80	140	25	47
54	80	152	32	59
65	80	152	32	59
80	80	156	35	63
150	85	205	35	71
200	85	205	35	71




Indeks | Index | Index: TRA-SP-((W))-T-01

136. LED STANDARD PLUS WENTYLOWANE | LED STANDARD PLUS - VENTILATED | LED STANDARD PLUS VENTILIERT

STANDARD PLUS +




input 230V AC, output 12V DC, max W*, IP20




(W)	T max (°C)	L (mm)	H (mm)	W (mm)
75	80	160	37	97
100	80	200	39	98
150	80	200	50	110
200	80	200	50	110
350	80	216	51	115

Indeks | Index | Index: TRA-M-((W))-T-02

137. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W








Indeks | Index | Index: U12-( ) -SP-2B0-4W6B

138. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z OKABLOWANIEM 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH CABLES 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT BÜCHSE 7W, 12W, 16W, 24W, 33W








Indeks | Index | Index: U12-( ) -SP-2B0-201B

139. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W









Indeks | Index | Index: U12-( ) -SP-2B1-206B

140. UKŁAD ZASILAJĄCY LED Z ROZDZIELACZEM 6-PKT 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED POWER SUPPLY SYSTEM WITH 6-PTS DIVIDER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W | LED NETZTEIL MIT 6ER VERTEILER 7W, 12W, 16W, 24W, 33W








Indeks | Index | Index: U12-( )-SP-2B0-206B

141. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 38W Z WTYCZKĄ JACK LUB GNIAZDEM MINI | LED POWER SUPPLY SYSTEM 38W WITH JACK PLUG OR MINI SOCKET | LED NETZTEIL 38W MIT EURO-VERKABELUNG, JACK ODER MINI







JACK Indeks | Index | Index: TRA-PLD-38
MINI Indeks | Index | Index: TRA-PLD-38W-01

142. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 1,8W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 1,8W | LED NETZTEIL 1,8W






1. Wyłącznik nożny
| Foot switch | Fußschalter




Indeks | Index | Index: ZSIM-12DC-1,8W-MNW

143. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 6W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 6W | LED NETZTEIL 6W






1. Wyłącznik nożny
| Foot switch | Fußschalter



Indeks | Index | Index: ZSI-12DC-6W-MIN-22

144. UKŁAD ZASILAJĄCY LED 18W | LED POWER SUPPLY SYSTEM 18W | LED NETZTEIL 18W






1. Wyłącznik nożny
| Foot switch | Fußschalter




Indeks | Index | Index: ZAS-SI-12DC-18W-MNW

145. ZASILACZ LED 18W RGB Z WTYCZKĄ JACK | LED RGB DRIVER SET, D.C JACK PLUG OUTPUT | NETZTEIL 12W RGB MIT JACKSTECKER








Indeks | Index | Index: ZAS-12DC-18W

146. OKABLOWANIE PRZEDŁUŻAJĄCE Z ROZDZIELACZEM 6 PKT | EXTENSION CABLE WITH 6-PTS DIVIDER | VERKABELUNG MIT VERLÄNGERUNG UND 6-FACHVERTEILER








Indeks | Index | Index: OKS-MIN-WYL-01W

147. SYSTEM ZASILANIA SZYNOPRZEWODEM POWER TRACK DO OŚWIETLANIA REGAŁÓW SKLEPOWYCH | BUSBAR POWER SUPPLY SYSTEM POWER TRACK FOR ILLUMINATING SHOP SHELVES | STROMVERSORGUNGSSYSTEM DER SCHIENENBELEUCHTUNG POWER TRACK VON LADENREGALEN



Elementy przykładowego zestawu:

| Elements of the example set:
| Elemente des Sample-Sets:

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

1 Zasilacz LED STANDARD PLUS 24V 80W

| LED driver STANDARD PLUS 24V 80W
| LED-Stromversorgung STANDARD PLUS 24V 80W

2 Power Track zaślepka końcowa do szyny - PT-ZASL-SZ-01

| Power Track End Cap for channel - PT-ZASL-SZ-01
| Endkappe für Stromschiene für Schiene - PT-ZASL-SZ-01

3 Power Track szyna dł. max 2 m z możliwością przedłużenia konektorem - PT-SZYNA-SZ-(długość)-01

| Power Track channel length max. 2 m with possibility of extension with connector - PT-SZYNA-SZ-(length)-01
| Power Track Schienenlänge max. 2 m mit Erweiterungsmöglichkeit mit Verbinder - PT-SZYNA-SZ-(Länge)-01

4 Power Track łącznik do szyny - PT-LACZ-SZ-01

| Power Track channel connector - PT-LACZ-SZ-01
| Power Track Schienenverbinder - PT-LACZ-SZ-01

5 Power Track uchwyt z wkrętami mocujący do szyny - PT-UCH-SZ-01

| Power Track channel mounting bracket with screws - PT-UCH-SZ-01
| Power Track Halterung mit Schrauben für die Schienenbefestigung - PT-UCH-SZ-01

6 Power Track wtyczka do szyny bez przewodu - PT-WTY-SZ-BP-01

| Power Track plug for channel without cable - PT-WTY-SZ-BP-01
| Power Track Stecker für die Schiene ohne Kabel - PT-WTY-SZ-BP-01

7 Power Track uchwyt zabezpieczający wtyczkę w szynie - PT-ZAB-WT-SZ-01

| Power Track holder securing the plug in the channel - PT-ZAB-WT-SZ-01
| Power Track Schutzhalterung des Steckers in der Schiene - PT-ZAB-WT-SZ-01


8 Power Track wtyczka z przewodem 2 x 0,50 mm2 łącząca źródło światła z szyną - PT-WTY-L-SZ-(długość)-01

| Power Track plug with 2 x 0.50 mm2 cable to connect the light source to the channel - PT-WTY-L-SZ-(length)-01
| Power Track Stecker mit Kabel 2 x 0,50 mm2 Kabel zum Anschluss der Lichtquelle mit der Schiene - PT-WTY-L-SZ-(Länge)-01

9 Profil LED wraz z zaślepką oraz z dedykowaną taśmą przemysłową 24V DC.

| LED profile with end cap and dedicated industrial LED strip 24V DC.
| LED-Profil mit Endkappe und zugehörigem Industrie LED-Streifen 24V DC.


ZASILACZE LED | LED DRIVERS | LED NETZTEILE
DesignLight



Lx mm - długość szyny (max 2 m)
Ly mm - długość przewodu

| Lx mm - channel length (max. 2 m)
| Ly mm - cable length

| Lx mm – Schienenlänge (max 2 m)
| Ly mm – Kabellänge



UWAGA:
* Podłączając oświetlenie do szyny, należy zwrócić uwagę, aby zachowana była jednakowa polaryzacja (+ do +, - do -) przy wtyczce zasilającej szynę (od zasilacza do szyny), jak i wtyczce zasilającej źródło światła (od szyny do źródła światła).
** Każdorazowo po zamontowaniu wtyczki do szyny, należy ją zabezpieczyć za pomocą uchwytu zabezpieczającego, tak aby styki wtyczki były dobrze dociśnięte do przewodów w szynie. W przeciwnym razie może dojść do przegrzewania się wtyczki i uszkodzenia produktu!


ATTENTION:
* When connecting the lighting to the power track channel, make sure that the polarity (+ to +, - to -) of the channel power plug (from the power supply to the channel) and the light source power plug (from the channel to the light source) is the same.
** Each time when the plug is mounted to the channel, it must be secured with a safety bracket, so that the plug contacts are well pressed against the wires in the rail. Otherwise, the plug may overheat and damage the product!!

ACHTUNG:
|* Beim Anschluss der Beleuchtung an die Schiene ist darauf zu achten, dass die Polarität (+ bis +, - bis -) des Netzsteckers (von der Stromversorgung zur Schiene) und des Netzsteckers der Lichtquelle (von der Schiene zur Lichtquelle) gleich ist.
|** Nach jeder Montage des Steckers an die Schiene, muss diese mit einer Schienenbefestigung gesichert werden, damit die Steckkontakte gut an die Verkabelung in der Schiene gedrückt sind. Andernfalls kann es zur Überhitzung der Steckverbinder kommen und das Produkt beschädigen!











STEROWNIKI LED

LED CONTROLLERS
LED CONTROLLER

DesignLight

148. STEROWNIK RF MONO | LED CONTROLLER RF MONO | CONTROLLER LED MONO




Sterownik LED do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego.
Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen.
Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.

input/output 12V DC/24V DC | max 120W/240W | IP20

Sterownik jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (151.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (151.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (151.).



Indeks | Index | Index: STER-MONO-RF-10A-01

149. STEROWNIK RF RGB | LED CONTROLLER RF RGB | CONTROLLER LED RGB




Sterownik RGB jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (152.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (152.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (152.).

input/output 12V DC/24V DC | max 120W/240W | IP20

Sterownik LED RGB do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego.
Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen.
Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.



Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Indeks | Index | Index: STER-RGB-RF-10A-01

150. STEROWNIK RF BICOLOR | LED CONTROLLER RF BICOLOR | CONTROLLER LED BICOLOR



Sterownik LED BICOLOR do konfigurowania zestawów oświetlenia strefowego. Umożliwia zmianę barwy światła pomiędzy ciepłą a zimną w taśmie LED z funkcją BICOLOR. Jeden sterownik obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

LED controller for configuring zone lighting sets. Allows you to change the colour of light between warm and cool white in the LED strip with the BICOLOR function. One controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
LED-Controller zur Konfiguration von Zonenbeleuchtungsanlagen. Ermöglicht den Wechsel der Lichtfarbe zwischen warm und kalt im LED-Streifen mit der Funktion BICOLOR. Ein Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.

input/output 12V DC/24V DC | max 120W/240W | IP20

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**


Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Możliwość sterownia za pomocą aplikacji telefonicznej (Mi-Light Wi-Fi).

| The ability to control using the smartphone application (Mi-Light Wi-Fi).
| Möglichkeit der Steuerung über die Telefonapplikation (Mi-Light Wi-Fi).

Sterownik BICOLOR jest obsługiwany za pomocą pilota RF do oświetlenia 4 strefowego LED (151.).

The controller is operated with the RF remote control for 4-zone LED lighting (151.).
Der Controller wird mit der RF-Fernbedienung für 4-Zonen-LED-Beleuchtung betrieben (151.).



Indeks | Index | Index: STER-BK-RF-10A-01

151. PILOT RF 4 STREFOWY MONO/BICOLOR | RF REMOTE CONTROL 4 ZONES MONO/BICOLOR | RF FERNBEDIENUNG 4 ZONEN MONO/BICOLOR



2 x AAA 1,5V | IP20 | RF 30 m


Brak baterii w zestawie

| No Batteries included
| Batterie nicht im Set enthalten


Uchwyt do pilota dostępny osobno

| Holder for the remote control is available separately
| Haltung separat erhältlich

FUNKCJE PILOTA DLA STEROWNIKA MONO
FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN FÜR DEN MONO-CONTROLLER
REMOTE CONTROL FUNCTIONS FOR THE MONO CONTROLLER



FUNKCJE PILOTA DLA STEROWNIKA BICOLOR
FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN FÜR DEN BICOLOR-CONTROLLER
REMOTE CONTROL FUNCTIONS FOR THE BICOLOR CONTROLLER



Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung RF: STER-MON-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung: STER-UCHWYT-PILOT-01

152. PILOT RF 4 STREFOWY RGB | RF REMOTE CONTROL 4 ZONES RGB | RF FERNBEDIENUNG 4 ZONEN RGB




2 x AAA 1,5V | IP20 | RF 30 m

Brak baterii w zestawie

| No Batteries included
| Batterie nicht im Set enthalten

Uchwyt do pilota dostępny osobno

| Holder for the remote control is available separately
| Haltung separat erhältlich



1. Wybór barwy światła
| Changing the color of light
| Auswahl der Lichtfarbe

2. Ustawianie jasności światła
| Adjusting the brightness
| Einstellung der Helligkeit

3. Obsługa programów świecenia
| Light programs
| Bedienung der Leuchtprogramme

4. Obsługa 4 stref oświetlenia
| Operation 4 lighting zones
| Bedienung von 4 Lichtzonen

Indeks pilot RF | Index RF remote control | Index RF Fernbedienung RF: STER-RGB-RF-PILOT-01
Indeks uchwyt | Index Holder | Index Haltung: STER-UCHWYT-PILOT-01


153. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM RF | LED RGB CONTROLLER WITH RF REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT RF FERNBEDIENUNG





Sterownik obsługiwany pilotem RF o zasięgu 30 m. Dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V DC nieprzekraczającym łącznego poboru prądu 12A.


LED RGB Controller is operated by RF remote with a range of 30 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 12A.
Controller RF mit Fernbedienung und einer Reichweite von 30 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter Spannung 12V DC die Gesamtstromaufnahme 12A nicht überschreitet.



Indeks | Index | Index: STER-RGB-RF-02

154. STEROWNIK LED RGB Z PILOTEM IR | LED RGB CONTROLLER WITH IR REMOTE | LED RGB CONTROLLER MIT IR FERNBEDIENUNG






Sterownik obsługiwany pilotem IR o zasięgu 3 - 5 m. Dedykowany jest do oświetlenia LED RGB zasilanego stałym napięciem 12V DC nie przekraczającym łącznego poboru prądu 6A.

LED RGB Controller is operated by IR remote with a range of 3 - 5 m. It is dedicated to LED RGB lighting supplied by 12V DC voltage, not exceeding the total current consumption of 6A.
Controller mit IR Fernbedienung und einer Reichweite von 3 - 5 m. Dient der Beleuchtung RGB mit konstanter Spannung 12V DC die Gesamtstromaufnahme 6A nicht überschreitet.

Indeks | Index | Index: STER-RGB-12DC-IR-6A


155. WYŁĄCZNIK KLAWISZOWY ZE STEROWNIKIEM LED MONO RF | WALL MOUNTED SWITCH WITH MONO RF CONTROLLER | SCHALTER MIT RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED BELEUCHTUNG





Posiada 3 stopniową regulację natężenia światła.

It has a 3-degree light intensity control.
Es verfügt über eine 3-Grad-Lichtintensitätsregelung.



Sterownik RF do oświetlenia jednokolorowego Mono LED w zestawie z wyłącznikiem klawiszowym RF o zasięgu max do 30 m.


RF Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF wall mounted switch with max. range up to 30 m.
RF-Controller für die einfarbige LED-Beleuchtung mit RF-Schalter mit maximaler Reichweite von bis zu 30 m.


Indeks | Index | Index: STER-KLA-12A-RF-01

156. ZESTAW SELI – STEROWNIK LED MONO RF Z PILOTEM | SELI SET - RF MONO CONTROLLER WITH REMOTE CONTROL | SELI SET - RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG MIT RF-FERNBEDIENUNG










Sterownik RF do oświetlenia jednokolorowego Mono LED w zestawie z pilotem RF o zasięgu max do 30 m działającym również jako wyłącznik i ściemniacz.

RF Controller for single-color Mono LED lighting. Incl. of RF remote control with touch switch and dimmer with max. range up to 30 m.
RF-Controller für die einfarbige LED-Beleuchtung mit RF-Fernbedienung mit maximaler Reichweite von bis zu 30 m die auch als Schalter und Dimmer funktioniert.

Możliwość dokupienia dodatkowych sterowników RF (157.).


| Possibility of buying additional RF controllers (157.).
| Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher RF-Controller (157.).



Indeks | Index | Index WHITE: SELI-Z-1P-RF-10A-01
BLACK: SELI-Z-1P-RF-10A-CZ-01


157. STEROWNIK SELI LED MONO RF | RF CONTROLLER SELI LED MONO RF | RF-CONTROLLER SELI FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG





Jeden sterownik RF obsługuje tylko jedną strefę oraz wymaga podłączenia do zasilacza LED.

One RF Controller supports only one zone and requires connection to an LED power supply.
Ein RF-Controller unterstützt nur eine Zone und benötigt den Anschluss an eine LED-Stromversorgung.




Indeks | Index | Index: SELI-STER-RF-10A-01



158. ZESTAW OLI – STEROWNIK LED MONO RF I WYŁĄCZNIK ZE ŚCIEMNIACZEM DO OŚWIETLENIA LED


| OLI SET - RF MONO CONTROLLER AND SWITCH WITH DIMMER FOR LED LIGHTING | OLI SET - RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG UND SCHALTER MIT DIMMER FÜR LED-BELEUCHTUNG





Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Zestaw zaprogramowany – gotowy do użycia!

| Set already programmed - ready to use!
| SET programmiert - einsatzbereit!

Możliwość rozbudowy zestawu poprzez zakup dodatkowych elementów (159. i 160.).

| It is possible to extend the set by purchasing additional elements (159. and 160.).
| Möglichkeit der Erweiterung des Sets durch den Kauf zusätzlicher Elemente (159. und 160.).

Indeks | Index | Index: OLI-ZES-1P-( )-01


159. OLI WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | OLI LED TOUCH SWITCH DIMMER | OLI LED SCHALTER-BERÜHRUNGS-DIMMER





Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.


Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Indeks | Index | Index: OLI-SENS-( )-01


160. STEROWNIK OLI LED MONO RF | RF CONTROLLER OLI LED MONO RF | RF-CONTROLLER OLI FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG





Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Indeks | Index | Index: OLI-STER-CZ-01






161. ZESTAW DELI 2 – STEROWNIK LED MONO RF Z SENSOREM PIR I ŚCIEMNIACZEM | DELI 2 SET - RF MONO


CONTROLLER WITH PIR SENSOR AND DIMMER | DELI 2 SET - RF-CONTROLLER FÜR DIE EINFARBIGE LED-BELEUCHTUNG MIT PIR-SENSOR UND DIMMER





Zestaw zaprogramowany – gotowy do użycia!

| Set already programmed - ready to use!
| SET programmiert – einsatzbereit!




Zestaw DELI 2 pozwala na sterowanie oświetleniem do szaf z wieloma drzwiami o zasięgu max do 10 m. Włączanie i wyłączanie oświetlenia następuje automatycznie dzięki sensorowi PIR.

The DELI 2 set allows you to control the lighting for cabinets with multiple doors with max. range up to 10 m. The lighting is switched on and off automatically via a PIR sensor.
Mit dem DELI 2-Set können Sie die Beleuchtung in Schränken mit mehreren Türen steuern von bis zu 10 m. Die Beleuchtung wird über einen PIR-Sensor automatisch ein- und ausgeschaltet.

Możliwość dokupienia dodatkowych sensorów PIR (162.).


| Possibility of buying additional RF controllers (162.).
| Möglichkeit zum Kauf zusätzlicher RF-Controller (162.).



Indeks | Index | Index: DELI-ZES-1P-( )-02


162. DELI 2 SENSOR PIR ZE ŚCIEMNIACZEM | DELI 2 PIR SENSOR WITH DIMMER | DELI 2 PIR-SENSOR MIT DIMMER





Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Funkcja ściemniania (>1 sek.)

| Dimming function (> 1 sec.)
| Dimmfunktion (> 1 Sek.)

Sensor PIR DELI 2 włączy oświetlenie po wykryciu ruchu użytkownika w polu detekcji do 1,5 metra i wyłączy je po około 40 sekundach, jeśli nie wykryje ruchu. Możliwość podłączenia max 4 sensorów PIR do 1 sterownika RF.

The PIR DELI 2 sensor will switch on the lighting when user movement is detectedin a detection area of up to 1.5 metres and switches them off after about 40 seconds, if he doesn't detect movement. Up to 4 PIR sensors can be connected to 1 RF controller.
Der PIR DELI 2-Sensor schaltet die Beleuchtung ein, wenn eine Bewegung im Bereich von bis zu 1,5 Metern erreicht wird und schaltet sie nach ca. 40 Sekunden wieder ab, wenn er keine Bewegung mehr erkennt. Es können bis zu 4 PIR-Sensoren an einen RF-Controller Langenscheidt werden.


Indeks | Index | Index: DELI-SENS-( )-02

163. STEROWNIK / ROUTER WIFI LED | DRIVER / ROUTER WIFI LED | CONTROLLER / ROUTER WIFI LED



Kontroler/Router WiFi umożliwia sterowanie oświetleniem z dowolnego miejsca na świecie bezprzewodowo przez router WiFi za pomocą smartfonu lub tabletu (Android lub iOS) po zainstalowaniu darmowej aplikacji.


WiFi controller / router allows you to control the lighting from any location in the world wirelessly over the WiFi router using a smartphone or tablet (Android or iOS) after installing the free application.
Der WiFi Controller/Router ermöglicht Ihnen, die Beleuchtung drahtlos über das WiFi-Router mit einem Smartphone oder Tablet (Android oder iOS) nach Installation der kostenlosen Applika-tion von überall auf der Welt aus steuern.





Sterownik WiFi posiada również timer oraz wsparcie dla asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant.

| The WiFi controller also has a timer and support for voice assistants - Amazon Alexa and Google Assistant.
| Der WiFi-Controller hat auch einen Timer und Unterstützung für die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant.



Indeks | Index | Index: STER-RGB-WIFI-01




WYŁĄCZNIKI LED


LED SWITCHES
LED SCHALTER

DesignLight

164. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR K1 230V | PROXIMITY SWITCH IR K1 230V | NÄHERUNGSSCHALTER IR K1 230V







Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując ruch w obszarze 35 mm i kącie 90 stopni.

The switch turn the lighting on and off recording movement in the area of 35 mm and 90 degrees angle.
Bewegung um den Sensor (bis zu 35 mm) und einem Winkel von 90 Grad schaltet die Beleuchtung ein und aus.


Ruch w okolicy sensora (do 35 mm) włącza oświetlenie. Ponowny ruch w okolicy sensora wyłącza oświetlenie.


Movement around the sensor (up to 35 mm) switches on the lighting. A repeated movement around the sensor switches off the lighting.
Eine wiederholte Bewegung um den Sensor schaltet die Beleuchtung aus.

Indeks | Index | Index: WYL-IR-K1-500W

165. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY DO SZAF IR K2 230V | CABINET PROXIMITY SWITCH IR K2 230V | SCHRANK-NÄHERUNGSSCHALTER IR K2 230V







Wyłącznik włącza i wyłącza oświetlenie rejestrując otwarcie i zamknięcie drzwi szafy.

The switch turn the lighting on and off, recording the opening and closing of the cabinet door.
Der Schalter schaltet die Beleuchtung ein und aus und zeichnet das Öffnen und Schließen der Schranktür auf.

Otwarcie drzwi włącza oświetlenie, zamknięcie drzwi wyłącza oświetlenie.


Opening the door switches on the lighting, closing the door switches off the lighting.
Das Öffnen der Tür schaltet die Beleuchtung ein, das Schließen der Tür schaltet die Beleuchtung aus.

Indeks | Index | Index: WYL-IR-K2-500W

166. WYŁĄCZNIK PIR GD500 230V | PIR SWITCH GD500 230V | PIR-SCHALTER GD500 230V







Włącza i wyłącza oświetlenie po wykryciu ruchu w zasięgu czujki PIR w zależności od ustawionego poziomu natężenia światła lub czasu.

Switches the lighting on and off when motion is detected within the range of the PIR detector, depending on the set light intensity level and time setting.
Schaltet die Beleuchtung ein und aus, wenn Bewegungen innerhalb des Bereichs des PIR-Sensor erkannt werden, abhängig von der eingestellten Lichtintensität und Zeiteinstellung.


Indeks | Index | Index: WYL-PIR-GD500-01

167. WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY - Z1 | LIGHT CONTROL SENSOR - Z1 | DÄMMERUNGSSCHALTER - Z1



IP54






Wyłącznik zmierzchowy służy do automatycznego załączania oświetlenia o zmierzchu i wyłączania go o świcie. Wyłącznik przeznaczony jest do zabudowania w obudowie finalnej, stopień IP54 dotyczy samego sensora.

Light control sensor is used to automatically switch on the lighting at twilight and turn off at daylight. The switch is designed to be built-in in the final case/ box, the IP54 degree is only for sensor.
Der Dämmerungsschalter dient zum automatischen Ein- und Ausschalten der Beleuchtung bei Dämmerung. Der Schalter ist für den Einbau in ein Endgehäuse vorgesehen, die Schutzart IP54 gilt für den Sensor selbst.

Indeks | Index | Index: WYL-Z-Z1-01

168. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DBT 230V | TOUCH SWITCH DBT 230V | BERÜHRUNGSSCHALTER DBT 230V






OP2-GRZ-FI15-ALU-01W
Grzybek sensor dotykowy fi 15 mm z wkrętem m3x3

Touch sensor fi 15 mm with screw m3x3
Pilz-Tastsensor fi 15 mm mit Schraube m3x3

Sensor dotykowy należy zamontować do metalowego elementu, aczkolwiek nie może to być profil aluminiowy, w którym zamontowana jest taśma LED.

The touch sensor should be mounted to a metal element, however, it can not be an aluminum profile in which the LED strip is mounted.
Montieren Sie den Berührungssensor an ein Metallelement, jedoch darf es nicht das Aluminiumprofil sein, in dem das LED Band montiert ist.




Indeks | Index | Index: WYL-DBT-01

169. WYŁĄCZNIK Z PODŚWIETLENIEM LED | BACKLIGHT SWITCH LED | SCHALTER MIT BELEUCHTUNG LED



IP67



Wyłącznik wyposażony w podświetlenie LED w kolorze zielonym. Możliwość stosowania w miejscach z podwyższoną wilgotnością.

Switch equipped with green LED backlight. Can be used in places with increased humidity.
Schalter mit grüner LED-Hintergrundbeleuchtung. Kann an Orten mit erhöhter Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung

Indeks | Index | Index: WYL-WAND-19-LED-GR

170. WYŁĄCZNIK MEBLOWY Z DYSTANSEM WM230 | FURNITURE SWITCH WITH DISTANCE WM230 | MÖBELSCHALTER MIT ABSTAND WM230



AL

input/output 12V DC/230V AC | max 2,5A | IP20



Posiada 2 m przewód zasilający

| 2 m input cable
| 2 m langes Netzkabel

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung

Indeks | Index | Index: WYL-WM230-D-01

171. WYŁĄCZNIK MEBLOWY DO WPUSTU WM230 | RECESSED SWITCH WM230 | MÖBELEINLASSSCHALTER WM230



AL

input/output 12V DC/230V AC | max 2,5A | IP20 | Ø 55 mm



Posiada 2 m przewód zasilający

| 2 m input cable
| 2 m langes Netzkabel

1. Oświetlenie | Light | Beleuchtung


Indeks | Index | Index | Индекс: WYL-WM230-W-01

172. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR S01 | INFRARED MOTION SENSOR SWITCH IR S01 | NÄHERUNGSSCHALTER IR S01



BLACK | WHITE

input/output 12V DC 24V DC | max 24W 48W | IP20 | mini konektor | IR max 10 cm | Ø 14 mm



Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

1. REGULACJA: A. Wyłącznik ogólny; B. Wyłącznik do szaf

1. Switch set up: A. Bistable mode; B. Monostable mode
1. Regulierung: A. Betriebsart Bistabil; B. Betriebsart Monostabil

Indeks wyłącznik | Index switch | Index Schalter: WYL-IR-S01-24W-( )

Indeks uchwyt | Index bracket | Index Halterung: OP2-UCHWYT-S01-( )-01

Uchwyt należy dokupić osobno

| The bracket can be bought separately
| Halter muss separat erworben werden

ON/OFF

Wyłącznik do oświetlenia LED z możliwością regulacji trybu działania pomiędzy trybami IR bistabilnym i IR monostabilnym.

Switch for LED lighting with adjustable mode of operation between bistable and monostable IR modes.
Schalter für LED-Beleuchtung mit einstellbarer Betriebsart zwischen bistabilen und monostabilen IR-Mode.

173. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERÜHRUNGSDIMMER




ON/OFF

Wyłącznik dotykowy

| Touch switch
| Berührungsschalter

BLACK
WHITE

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor | Ø 18 mm



Indeks | Index | Index: WYL-SENS-36W-( )-02

174. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY LED | LED TOUCH SWITCH DIMMER | LED SCHALTER-BERÜHRUNGSDIMMER




ON/OFF


Wyłącznik dotykowy

| Touch switch
| Berührungsschalter

CH

input/output 12V DC 24V DC | max 36W 72W | IP20 | mini konektor | Ø 15 mm





Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania.

| It has the function of light dimming or brightening.
| Enthält Dimmfunktionen.

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Włącza-wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Berührung.

Indeks | Index | Index: WYL-SENS-36W-CH-02

175. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY LED W01 | LED MECHANICAL SWITCH DIMMER W01 | LED DRUCKSCHALTER MIT DIMMER W01




ON/OFF

BLACK
WHITE

input/output 12V DC | max 36W | IP20 | mini konektor | Ø 14 mm

Krótkie przyciśnięcie włączy/wyłączy oświetlenie, dłuższe – ściemni/rozjaśni.

| A short touch will turn on/off the lighting, longer – dim/brighten.
| Kurzer Tastendruck schaltet die Beleuchtung ein/aus, langer Tastendruck – dimmt/hellt auf.




Indeks | Index | Index: WYL-W01-( )-01

176. WYŁĄCZNIK-ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY LED W02 | LED MECHANICAL SWITCH DIMMER W02 | LED DRUCKSCHALTER MIT DIMMER W02







Wyłącznik wyposażony w podświetlenie LED w kolorze niebieskim.

| Blue backlight.
| Blaue Hintergrundbeleuchtung.

Krótkie przyciśnięcie włączy/wyłączy oświetlenie, dłuższe – ściemni/rozjaśni.

| A short touch will turn on/off the lighting, longer – dim/brighten.
| Kurzer Tastendruck schaltet die Beleuchtung ein/aus, langer Tastendruck – dimmt/hellt auf.

Indeks | Index | Index: WYL-W02-CH-01

177. WYŁĄCZNIK SENSOROWY LT36 | SENSOR SWITCH LT36 | SENSORSCHALTER LT36

Włącza-wyłącza oświetlenie za pomocą dotyku.

| Turns on/off lighting by touching the sensor.
| Schaltet die Beleuchtung mit Hilfe einer Berührung.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania.

| It has the function of light dimming or brightening.
| Enthält Dimmfunktionen.

Indeks | Index | Index: WYL-LT36-AL-01

178. WYŁĄCZNIK PIR DO SZAF | CABINET PIR SWITCH | SCHRANKSCHALTER PIR

Jeżeli w zasięgu ok. 1,5 m wyłącznik wykryje ruch to właczy oświetlenie. Po czasie 40 s od momentu kiedy wyłącznik nie wykrywa żadnego ruchu, oświetlenie zostanie wyłączone.

If the switch detects movement within a range of approx. 1.5 m, the lighting will turn on. After 40 seconds from the moment when the switch does not detect any movement, the lighting will be switched off.
Erkennt der Schalter eine Bewegung in einem Bereich von ca. 1,5 m, schaltet er die Beleuchtung ein. Nach 40 Sekunden ab dem Moment, in dem der Schalter keine Bewegung erkennt, wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

Indeks | Index | Index: WYL-PIR-SZ-S03

179. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR OŚWIETLENIE LED DO SZAF DOOR | IR SWITCH FOR LED LIGHTING FOR CABINETS | NÄHERUNGSSCHALTER IR FÜR LED-SCHRANKBELEUCHTUNG




Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.


Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Nowoczesny wyłącznik IR przeznaczony do mebli z drzwiami przesuwanymi lub klasycznymi. Współpracuje z oświetleniem LED do 36W/12V DC lub 72W/24V DC w maksymalnym zasięgu do 15 cm.

Modern IR switch designed for furniture with sliding or classic doors. Works with LED lighting up to 36W/12V DC or 72W/24V DC with a maximum range of 15 cm.
Moderner IR-Schalter für Möbel mit Sc hiebetüren oder klassischen Türen. Funktioniert mit LED-Beleuchtung bis zu 36W/12V DC oder 72W/24V DC bei einer maximalen Reichweite von 15 cm.





Indeks | Index | Index: WYL-IRS-AL-01

180. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR DO LED MOVE | IR SWITCH FOR LED LIGHTING | NÄHERUNGSSCHALTER IR LED




Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.


Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Nowoczesny wyłącznik IR do oświetlenia LED o mocy do 36W/12V DC lub 72W/24V DC. Pierwszy ruch w zasięgu max. do 15 cm włącza się oświetlenie. Drugi ruch wyłącza oświetlenie.


Modern IR switch for LED lighting up to 36W/12V DC or 72W/24V. First movement within range max. up to 15 cm, the lighting switches on. A second movement switches the lighting off.
Moderner IR-Schalter für LED-Beleuchtung bis 36W/12V DC oder 72W/24V. Erste Bewegung im Bereich max. bis zu 15 cm schaltet die Beleuchtung ein. Eine zweite Bewegung schaltet die Beleuchtung aus.





Indeks | Index | Index: WYL-WRS-AL-01

181. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY ZE ŚCIEMNIACZEM DO LED TOUCH | TOUCH SWITCH FOR LED LIGHTING WITH DIMMER | BERÜHRUNGSSCHALTER LED MIT DIMMFUNKTION





Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.


Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

Wyłącznik dotykowy do LED max 36W/12V DC lub 72W/24V DC. Krótki dotyk całej powierzchni włącza/wyłącza oświetlenie.

Switch Touch for LED lighting max 36W/12V DC or 72W/24V Short touch of the entire switch turns on/off lighting.
Berührungsschalter für LED max. 36W/12V DC oder 72W/24V. Eine kurze Berührung der gesamten Fläche schaltet die Beleuchtung ein/aus.

Posiada funkcję ściemniania lub rozjaśniania. Długi dotyk wyłącznika aktywuje funkcję ściemniacza.

It has the function of dimming or brightening. Long touch of the switch activates the dimmer.
Er hat eine Dimm - oder Aufhellfunktion. Ein langer Druck auf den Schalter aktiviert die Dimmerfunktion.



Indeks | Index | Index: WYL-TDS-AL-01


182. ZESTAW Z ZASILACZEM 38W I WYŁĄCZNIKIEM POJEMNOŚCIOWYM | SET 38W WITH CAPACITIVE SWITCH | SET MIT NETZTEIL 38W UND BERÜHRUNGSSCHALTER





Zestaw dotykowy do oświetlenia LED o mocy sumarycznej nie przekraczającej 36W.
Wyposażony w wyłącznik pojemnościowy CS.


Touch SET for LED lighting with a total capacity not exceeding 36W. Equipped with capacitive switch CS.
Berührungsset zur LED Beleuchtung mit der maximalen Gesamtleistung von 36W. Das Set ist mit Berührungsschalter CS ausgerüstet.




Indeks | Index | Index: Z-CT-PLD38-02W

183. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DO PROFILU MS60 | TOUCH SWITCH MS60 | BERÜHRUNGSSCHALTER MS60







Płytka posiada wbudowany wyłącznik mechaniczny. Wystarczy zamontować wyłącznik i wykonać otwór w kloszu o średnicy 4 - 5 mm.

The plate has a built-in mechanical switch. Simply mount the switch and make a hole in the cover with a diameter of 4 - 5 mm.
Die Platte hat einen eingebauten mechanischen Schalter. Einfach den Schalter montieren und ein Loch in die Abdeckung mit einem Durchmesser von 4 - 5 mm machen.


Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, TRI-LINE MINI, CORNER LINE.

Indeks | Index | Index: WYL-MS60-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index Variante mit 2 m Kabel: WYL-MS60-02W

184. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DO PROFILU XC60 | TOUCH SWITCH XC60 | TOUCH SCHALTER XC60







Wyłącznik do montażu w profilach LED posiada podświetlenie ułatwiające korzystanie z funkcji włącz/wyłącz.

The switch for mounting in LED profiles has a backlight to facilitate the use of the on/off function.
Der Schalter für den Einbau in LED-Profile hat eine Hintergrundbeleuchtung, die die Nutzung der Ein/Aus-Funktion erleichtert.

Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, TRI-LINE MINI, CORNER LINE.

Indeks | Index | Index: WYL-XC60-NI-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel: WYL-XC60-NI-02W

185. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DO PROFILU BICO | TOUCH SWITCH BICO | TOUCH SCHALTER BICO

NOWOŚĆ! NEW! NEU!



Indeks | Index | Index: WYL-BICO-01



Indeks | Index | Index: WYL-BICO-02W






Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**
Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.


Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
CORNER LINE, INLINE, INLINE Z, LINE, LINE XL, DEOLINE (P, W, Z), DEOLINE XL, RELING-DRĄŻEK OKRĄGŁY LED (RAILING WITH CIRCULAR BAR / LED KLEIDERSTANGENPROFIL RELING), FLOOR LINE, SKYLINE.

186. WYŁĄCZNIK DOTYKOWY DO PROFILU SC60 Z FUNKCJĄ ŚCIEMNIANIA | TOUCH SWITCH SC60 WITH DIMMING FUNCTION | TOUCH SCHALTER SC60 MIT DIMMFUNKTION









Wyłącznik do montażu w profilach LED posiada podświetlenie ułatwiające korzystanie z funkcji włącz/wyłącz oraz ściemnij/rozjaśnij.

The switch for mounting in LED profiles has a backlight to facilitate the use of the on/off and dimming function.
Der Schalter für den Einbau in LED-Profile hat eine Hintergrundbeleuchtung, die die Nutzung der Ein/Aus-Funktion und Dimmfunktion erleichtert.


Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, CORNER LINE.


Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel: WYL-SC60-NI-02W

187. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY DO PROFILU RUMMY | PROXIMITY SWITCH RUMMY | NÄHERUNGSSCHALTER RUMMY









Wyłącznik działa przez klosz w profilu LED.
Maksymalny zakres pracy do 3 cm.

The switch operates through a diffuser in the LED profile Maximum working range up to 3 cm.
Der Schalter arbeitet über einen Diffusor im LED-Profil Maximaler Arbeitsbereich bis 3 cm.

Max. obciążenie to 60W.

Max. load is 60W.
Max. Belastung ist 60W.

Indeks | Index | Index: WYL-IR-RUMMY-01W
Indeks wersja z 2 m przewodem | Index version with 2 m cable | Index variante mit 2 m Kabel: WYL-IR-RUMMY-02W

188. WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY DO PROFILU IR KX 36W | SWITCH FOR PROFILE IR KX 36W | SCHALTER FÜR PROFILIR KX 36W






Płytka z dolutowanym przewodem zasilającym o długości 2 m - 2 x 0,50 mm².

Plate with soldered power cord with a length of 2 m - 2 x 0.50 mm². | Eine Platte mit einem geölten 2 m - 2 x 0,50 mm² Netzkabel.

Pierwszy ruch ręką w odległości do 2 cm od sensora IR włącza oświetlenie / drugi ruch ręką wyłącza oświetlenie.

First hand movement up to 2 cm from the IR sensor switches on the light / second hand movement turns the light off.
Die erste Handbewegung innerhalb von 2 cm vom IR-Sensor aktiviert die Beleuchtung / zweite Handbewegung schaltet die Beleuchtung aus.



Pasuje do profili | Fits to profiles | Passt zu Profilen:
LINE MINI, INLINE MINI, INLINE MINI XL, TRI-LINE MINI, CORNER LINE.


Indeks | Index | Index: WYL-KX36-IR-02W

189. UNIWERSALNY WYŁĄCZNIK Z PODŚWIETLENIEM, DOTYKOWY MASTER | UNIVERSAL TOUCH SWITCH WITH BACKLIGHTING MASTER | UNIVERSELLER BERÜHRUNGSSCHALTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG MASTER



Wyłącznik dotykowy do oświetlenia LED z podświetleniem punktu włącz/ wyłącz Kompatybilny ze wszystkimi produktami LED w systemie okablowanie mini konektor.

Touch switch for LED lighting with highlighted point on/off Compatible with all LED products with the mini connector cable system.
Berührungsschalter für LED-Beleuchtung mit Ein/ Aus-Punkt-Beleuchtung Kompatibel mit allen LED-Pro-dukten im System Mini-Steckerverbindung.




Indeks | Index | Index: WYL-CT-BI-V16-01W

190. ŚCIEMNIACZ RF Z PRZEWODEM LUB ROZDZIELACZEM | LED MONO CONTROLLER/DIMMER WITH RF REMOTE | DIMMER RF MIT KABEL ODER VERTEILER




Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego o zasięgu do 20 m. Posiada płynną lub skokową regulację jasności oraz tryb FUN z efektem migania światła.

The dimmer is used to set the LED brightness level by means of a radio remote control with a range of up to 20 m. It has smooth or stepless brightness adjustment and FUN mode with flashing light effect.
Der Dimmer dient zur Einstellung der LED-Helligkeit mittels einer Funkfernbedienung mit einer Reichweite von bis zu 20 m. Er verfügt über eine stufenlose oder stufenlose Helligkeitsein-stellung und einen FUN-Modus mit Blinklichteffekt.



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.




Indeks A | Index A | Index A: STER-MONO-RF-02
Indeks B | Index B | Index B: STER-MONO-RF6-02

191. ŚCIEMNIACZ RF Z PILOTEM | RF LED DIMMER WITH WIRELESS REMOTE | RF LED DIMMER MIT FERNBEDIENUNG



Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Ściemniacz służy do ustawiania poziomu jasności oświetlenia LED za pomocą pilota radiowego.

The dimmer is used to adjust the brightness level of the LED lighting using the radio remote control.
Mit dem Dimmer wird die Helligkeit der LED-Beleuchtung über die Funkfernbedienung eingestellt.

Indeks | Index | Index: STER-1xGNI-8A-RF-01

192. WYŁĄCZNIK NOŻNY | FOOT SWITCH | FUSSSCHALTER






Indeks | Index | Index: WYL-NOZNY-CZAR-ZMON

193. WYŁĄCZNIK KOŁYSKOWY W11 | SWITCH W11 | SCHALTER W11





Indeks | Index | Index: WYL-KOLY-W11.1-( )

194. WYŁĄCZNIK BARKOWY MINI | MINI BAR SWITCH | MINI BAR SCHALTER






Indeks | Index | Index: WYL-BAR-PPZ/( )

195. WYŁĄCZNIK KORALIKOWY | BEADS SWITCH | KETTENSCHALTER





Indeks | Index | Index: WYL-KOR-CHROM



PRZEWODY - ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

CABLES - LIGHT SOURCES

KABEL - LICHTQUELLEN

DesignLight

196. PRZEWÓD 2 X 0,75 MM² Z WTYCZKĄ EURO | CABLE 2 X 0,75 MM² WITH EURO PLUG | NETZKABEL 2 X 0,75 MM² MIT EUROSTECKER








Kolor | Color | Farbe	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz
Dł przewodu | Cable Lenght | Kabellänge	2 m	2 m	3 m	3 m	5 m	5 m

Indeks | Index | Index: PRZ-(m)-2x0,75-( )

197. PRZEWÓD 2 X 0,75 MM² Z WTYCZKĄ EURO I WYŁĄCZNIKIEM | CABLE 2 X 0,75 MM² WITH EURO PLUG AND PC1 SWITCH | NETZKABEL 2 X 0,75 MM² MIT EUROSTECKER UND SCHALTER








1. Wyłącznik na przewodzie

Switch | Schalter


Kolor | Color | Farbe	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz	Biały | White | Weiß	Czarny | Black | Schwarz
Dł przewodu | Cable Lenght | Kabellänge	2 m	2 m	3 m	3 m

Indeks | Index | Index: PRZ-(m)-PC1-( )

198. PRZEWÓD DO LED NA METRAŻ 2 X 0,35 MM² | LED CABLE PER METER 2 X 0,35 MM² | LED NETZKABEL METERWARE 2 X 0,35 MM²








Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb


The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-2x0,35-( )

199. PRZEWÓD DO LED NA METRAŻ 2 X 0,5 MM² | LED CABLE PER METER (2 X 0,5 MM²) | LED NETZKABEL METERWARE 2 X 0,5 MM²









Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb

The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-2x0,50-( )

200. PRZEWÓD DO RGB NA METRAŻ 4 X 0,32 MM² | LED CABLE RGB PER METER (4 X 0,32 MM²) | LED NETZKABEL RGB METERWARE 4 X 0,32MM²





Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb


The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-4x0,32

201. PRZEWÓD DO 230V NA METRAŻ 2 X 0,75 MM² | 230V CABLE PER METER 2 X 0,75MM² | 230V NETZKABEL METERWARE 2 X 0,75MM²









Ilość w opakowaniu zbiorczym 100 mb


The quantity in a roll 100 mb | Die Menge in der Verpackung (rolle) 100 mb

Indeks | Index | Index: PRZ-MET-2x0,75-( )

202. SZYBKOZŁĄCZKA DO PRZEWODÓW 0,5-2,5 MM² MAX 5A | QUICK CONNECTOR FOR 0,5-2,5 MM² WIRES MAX 5A | LÜSTERKLEMME FÜR LEITUNGEN 0,5-2,5 MM² MAX 5 A








Do przewodów o średnicy 0,5 - 2,5 mm2, max 250V AC max 5A.


For cables with a diameter of 0,5 – 2,5 mm2, max 250V AC, max 5A. | Für Leitungen mit einem Durchmesser von 0,5 - 2,5 mm2, max 250V AC max 5A.

Indeks | Index | Index: GNI-ZLA-12-T-01

203. ŻARÓWKA, SZTYFT G4 LED 9 SMD | LED SMD 9 G4 PIN | STIFT LED SMD 9 G4












Indeks | Index | Index: ZAR-LDS9-G4-( )-02

204. ŻARÓWKA 5W GU10 LED | GU10 LIGHT BULB 5W LED | LAMPE GU10 5W LED









Indeks | Index | Index: ZAR-D-G-5W-01-( )

PRZEDŁUŻACZE - GNIAZDA


EXTENSION POWER SOCKETS


STECKDOSEN

DesignLight

205. CORNER BOX 2 USB








Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB AL: CORNERBOX-ALU-2FR-U
Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB AL: CORNERBOX-ALU-2DE-U
WHITE: CORNERBOX-BI-2DE-U
Indeks | Index | Index 2 x UK TYPE, 2 x USB AL: CORNERBOX-ALU-2UK-U

206. CORNER BOX 3






Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE AL: CORNERBOX-ALU-3FR
Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO AL: CORNERBOX-ALU-3DE
WHITE: CORNERBOX-BI-3DE
Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE AL: CORNERBOX-ALU-3UK

207. CORNER BOX 4






Indeks | Index | Index: CORNERBOX-ALU-4DE



Uniwersalny montaż! Cornerbox można zamontować: w narożu, na blacie lub podszafkowo.

| Universal installation! Cornerbox can be installed at a corner, on a worktop or under the shelf.
| Universeller Einbau! Die Cornerbox kann in einer Ecke, auf einer Arbeitsplatte oder unter dem Schrank montiert werden.






208. CORNER BOX 2G + 1W



2 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter




Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-2G1W-DE-1

209. CORNER BOX 2G



2 x SCHUKO 16A




Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-2G-DE-1

210. CORNER BOX 1G + 1W



1 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter



Indeks | Index | Index: CORNER-ALU-1G1W-DE-1

211. MINI BOX SCHUKO




1 x SCHUKO 16A
1 x WŁĄCZNIK | Switch | Schalter










Indeks | Index | Index AL: KOMBIBOX-SCHU-06
WHITE: KOMBIBOX-SCHU-BI-06

212. BORNBOX USB



Panel z pięcioma wbudowanymi gniazdami.
Montaż pionowy lub poziomy.
Przewód 2 m z wtyczką euro do zamontowania.










Indeks | Index | Index: BORNBOX-( )-3FR-2U-01


213. DESK BOX











Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: DESKBOX-ALU-3FR-U-2-01
Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: DESKBOX-ALU-3DE-U-2-01

214. GNIAZDO Z WYŁĄCZNIKIEM I KLAPKĄ | SOCKET WITH SWITCH AND FLAP | MÖBELSTECKDOSE MIT SCHALTER UND KLAPPE

IP44





1 x SCHUKO 16A











Indeks | Index | Index: GNI-M-KL-SCH-BI-01

215. KOMBI BOX Z 3 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBI BOX WITH 3 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBI BOX MIT 3 M KABEL UND ERDUNGSSTECKER








1. Przewód 3 x 1,5 mm².
| Power cable 3 x 1,5 mm². | Kabel 3 x 1,5 mm².

2. Wtyczka z uziemieniem.
| Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker.








Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE: KOMB-( )-FR-M01W

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO: KOMB-( )-DE-M01W

216. KOMBI BOX Z 1,5 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBI BOX WITH 1,5 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBI BOX MIT 1,5 M KABEL UND ERDUNGSSTECKER








1. Przewód 1,5 x 1,5 mm².
| Power cable 1,5 x 1,5 mm². | Kabel 1,5 x 1,5 mm².

2. Wtyczka z uziemieniem.
| Plug with electrical grounding. | Erdungsstecker.







Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE: KOMB-( )-FR-1,5-M01W

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO WHITE: KOMB-BI-DE-1,5-M01W

1. 3 wersje kolorystyczne: aluminium, czarny i biały. | 3 colors versions: aluminium, black and white. | 3 Farbvarianten: aluminium, schwarz und weiß.

2. Nowoczesny i ergonomiczny design. Delikatne, fazowane krawędzie idealnie przylegają do blatu meblowego. | The modern and ergonomic design. Delicate, beveled edges perfectly adhere tot he furniture surface. | Das moderne und ergonimische Design. Sanft abgeschrägte Kanten passen sich der Arbeitsplatte perfekt an.

3. Bezpieczeństwo użytkownika. Gniazda 16A z uziemieniem oraz przewody o przekroju 1,5 mm². | User safety. 16A grounded French sockets and wires cross section of 1,5 mm². | Benutzersicherheit. 16A Steckdose mit Erdung und Kabelabschnitt 1,5 mm².

4. Jakość wykonania. Mocna obudowa chroniąca przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi w 3 wersjach kolorystycznych. | High quality. Durable case protecting the wires against mechanical damage, 3 color versions. | Qualität der Verarbeitung. Starke Gehäuse Schutzt der Kabel vor mechanischen Beschädigungen in 3 Farbvarianten.




217. KOMBI BOX USB Z 3 M PRZEWODEM I WTYCZKĄ Z UZIEMIENIEM | KOMBI BOX USB WITH 3 M POWER CABLE AND PLUG WITH ELECTRICAL GROUNDING | KOMBI BOX USB MIT 3 M LEITUNGKABEL UND ERDUNGSSTECKER



input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 2,1A | IP20 | 2 x USB | 3 m | 223x109 mm

AL | BLACK



FRENCH TYPE | SCHUKO | USB

WHITE

Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB: KOMB-( )-2FR-USB-M1W

Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB: KOMB-( )-2DE-USB-M1W


218. INBOX



2 x 230V AC
2 x USB A
1 x RJ45
1 x HDMI

input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 2,1A | IP20 | 2 x USB | 1,5 m 3 m | 253x117 mm

SR | BLACK



FRENCH TYPE | SCHUKO | USB | RJ45 | HDMI

Indeks | Index | Index 2 x FRENCH TYPE, 2 x USB, 1,5 m: INBOX-( )-FR-1,5-01

2 x FRENCH TYPE, 2 x USB, 3 m: INBOX-( )-FR-3,0-01

Indeks | Index | Index 2 x SCHUKO, 2 x USB, 1,5 m: INBOX-( )-DE-1,5-01

2 x SCHUKO, 2 x USB, 3 m: INBOX-( )-DE-3,0-01


219. CIZOBOX USB



input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 2A | IP20 | 2 m | 2xUSB | 222x65 mm

STDR | BLACK | WHITE

FRENCH TYPE | USB



Gniazda wysuwane pod kątem max. 40 stopni.
Przewód 2 m z wtyczką euro do zamontowania.


Indeks | Index | Index: CIZOBOX-( )-2FR-2U-01

220. HOP BOX

STDR

input/output 230V AC | max 3600W | IP20 | 2xUSB | 2 m | 245x58 mm





FRENCH TYPE | SCHUKO | USB

Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE: HOPBOX-SD-3FR-U-2-01
Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO: HOPBOX-SD-3DE-UC-2-01








221. LIFT BOX











Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.
Сканируйте QR-код своим смартфоном и посмотрите, как это работает.

Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE: LIFTBOX-( )-3FR-01


Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO: LIFTBOX-( )-3DE-01


Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE: LIFTBOX-( )-3UK-01


222. LIFT BOX USB












Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3FR-U-01

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3DE-U-01

Indeks | Index | Index 3 x UK TYPE, 2 x USB: LIFTBOX-( )-3UK-U-01

223. LIFT BOX USB AUTOMATYCZNY | AUTOMATIC | AUTOMATISCH






Sposób użycia urządzenia:
1. **Uruchomienie urządzenia** – dotknięcie symbolu wyłącznika przez około 2 sekundy – podświetlenie symbolu na zielono.
2. **Wysunięcie urządzenia** – aby wysunąć LIFT BOX należy dotknąć podświetlonego symbolu wyłącznika.
3. **Opuszczenie gniazd** - krótkie dotknięcie symbolu, gdy symbol wyłącznika jest podświetlony (urządzenie aktywne) lub długie dotknięcie symbolu około 2 s, gdy urządzenie jest nieaktywne (brak podświetlenia symbolu), a następnie krótkie dotkniecie, aby opuścić gniazda.
4. **Zatrzymanie urządzenia w trakcie wysuwania lub opuszczania** – dotknięcie symbolu w trakcie procesu podnoszenia lub opuszczania.
5. **Uwaga.** Jeśli urządzenie w trakcie wysuwania lub opuszczania gniazd i napotka przeszkodę, automatycznie się zatrzyma.

User's manual of the device:
1. **Starting the device** - touch the on/off symbol for approx. 2 seconds - the switch symbol will light up green.
2. **Eject device** - to eject the LIFT BOX touch the illuminated on/off switch symbol.
3. **Hiding the socket** - short touch of the symbol when the symbol of the switch is illuminated (active device) or long touch of the symbol for about 2 seconds, when the device is inactive (symbol is not illuminated) and then a short touch to hide the socket.
4. **Stopping the device while ejecting or hiding** - touch the symbol during the ejection or hiding process.
5. **Note.** If the device detects an obstacle while ejecting or hiding, it will automatically stop.

Gebrauchsanweisung des Gerätes:
1. **Starten des Gerätes** - Berühren Sie das Symbol des Schalters für ca. 2 Sekunden - Symbolbeleuchtung leuchtet in grün.
2. **Ausfahren des Gerätes** - zum Ausfahren der LIFT BOX sollte das Symbol des beleuchteten Schalters beührt werden.
3. **Versenkung der Steckdosen** - kurze Berührung des Symbols wenn das Schaltersymbol leuchtet (Gerät aktiviert) oder Berührung des Symbols für ca. 2 Sekunden bei deaktiviertem Gerät (keine Symbolbeleuchtung), dann nochmals kurzes Berühren des Symbols um die Steckdosen zu versenken.
4. **Stoppen des Gerätes während des Ausfahrens oder Versenkens** - berühren Sie das Symbols während des Auffahr- oder Versenkvorgangs.
5. **Hinweis.** Wenn das Gerät während des Ausfahrens und Versenkens auf ein Hindernis trifft, wird es automatisch gestoppt.

Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.


Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-A-( )-3DE-U-01


224. LIFT BOX AUTOMATYCZNY | AUTOMATIC | AUTOMATISCH





Zeskanuj kod smartfonem
i zobacz film jak to działa.

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.




Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: LIFTBOX-A-( )-U-3DE-U-B-01

225. MULTI BOX



4 x 230V AC
2 x USB A
2 x RJ45




Indeks | Index | Index 4 x SCHUKO: MULTIBOX-CZ-4DE-U-RJ-2-01
Indeks | Index | Index 4 x FRENCH TYPE: MULTIBOX-CZ-4FR-U-RJ-2-01

226. TETRA BOX



4 x 230V AC



2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu: Francuskie lub Schuko.


| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse.

Indeks | Index | Index 4 x SCHUKO: TETRABOX-4G-DE-01
Indeks | Index | Index 4 x FRENCH TYPE: TETRABOX-4G-FR-01

227. TETRA BOX USB



3 x 230V AC + 2 x USB





2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 2 x USB.

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 2 x USB charger.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 2 x USB-Ladegerät.

Indeks | Index | Index 3 x SCHUKO, 2 x USB: TETRABOX-4G2U-DE-01
Indeks | Index | Index 3 x FRENCH TYPE, 2 x USB: TETRABOX-4G2U-FR-01

228. SINGLE BOX USB







2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 1 x USB.

| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 1 x USB charger.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 1 x USB-Ladegerät.

Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO, 1 x USB: SINGLEBOX-1G1U-DE-01
Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE, 1 x USB: SINGLEBOX-1G1U-FR-01

229. SLIDE BOX USB





2 Typy gniazd do wyboru. Dostępne w wersji z gniazdami typu:
Francuskie lub Schuko oraz z wbudowaną ładowarką 1 x USB.


| 2 socket types. Available with French or Schuko sockets and a built-in 1 x USB charger.
| 2 Steckdosentypen. Erhältlich mit französischer oder Schuko-Buchse und eingebautem 1 x USB-Ladegerät.

Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO, 1 x USB: SLIDEBOX-1G1U-DE-01
Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE, 1 x USB: SLIDEBOX-1G1U-FR-01

230. EIGHTBOX



Obrotowa przesłona z metalu.



Indeks | Index | Index: EIGHTBOX-( )-2FR-01

231. EIGHTBOX USB




STDR BLACK WHITE

input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 1A | IP20

FRENCH TYPE | USB | 1 x USB | 1 m | 135x60 mm

Obrotowa przesłona z metalu.



Indeks | Index | Index: EIGHTBOX-( )-1FR-1U-01

232. SAMBO BOX

BLACK

input/output 230V AC | max 3600W | USB input 5V DC | USB max 2,4A | IP20


1,8 m | 2 x USB | ∅80 mm




Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.

FRENCH TYPE | SCHUKO | USB





Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO: SAMBOBOX-CZ-DE-U-2-01
Indeks | Index | Index 1 x FRENCH TYPE: SAMBOBOX-CZ-FR-U-2-01

Dodatkowe akcesoria:

Additional accessories | Zusätzliches Zubehör



Indeks | Index | Index HDMI: SAMBOBOX-MOD-CZ-HD-01



Indeks | Index | Index RJ45: SAMBOBOX-MOD-CZ-HD-01



Indeks | Index | Index USB: SAMBOBOX-MOD-CZ-U-01

233. ŁADOWARKA 2 X USB WPUSZCZANA DO PŁYTY MEBLOWEJ | 2 x USB CHARGER RECESSED INTO FURNITURE BOARD | 2 x USB EINBAULADEGERÄT FÜR MÖBELPLATTEN



USB

input 12V DC | output 5V DC | max 2 x 1A | IP20 | 2 m mini konektor ∅25 mm

Ładowarka USB montowana w płycie meblowej. Posiada 2 gniazda USB, do których można podłączyć np. smartfon, tablet lub inne urządzenie zasilane USB.


USB charger mounted in furniture board. It has 2 USB ports to which you can connect your smartphone, tablet or other USB-powered device.
USB-Ladegerät in Möbelplatte montiert. Es verfügt über 2 USB-Anschlüsse, an die Sie z.B. Ihr Smartphone, Tablett oder ein anderes USB Gerät anschließen können.

W celu uzyskania najlepszej wydajności ładowania zaleca się podłączenie do zasilacza 12V DC o mocy min. 25 - 30W.

For best charging performance, we recommend connecting a 12V DC power supply unit with a min. power rating. 25 - 30W.
Für eine optimale Ladeleistung empfehlen wir den Anschluss eines 12V DC Netzteils mit einer Mindestleistung. 25 - 30W.

Zeskanuj kod smartfonem **i zobacz film jak to działa.**

Scan QR code with a smartphone and watch a video of how it works.
Scannen Sie den Code QR mit Ihrem Smartphone und sehen Sie sich das Video an, wie es funktioniert.



Indeks | Index | Index: GNI-USB-CZ-02

234. SOFA BOX


GREY

input/output 230V AC | max 3500W | USB input 5V DC | USB max 2,4A | IP20 | 2,85 m | 2 x USB




SCHUKO | USB

1 x 230V AC + 2 x USB



Indeks | Index | Index 1 x SCHUKO, 2 x USB: SOFABOX-1G2U-DE-SZ-01








CZUJNIKI RUCHU I ZMIERZCHU


MOTION AND DUSK SENSORS
BEWEGUNGS- UND DÄMMERUNGS-SENSOREN


DesignLight


235. CZUJNIK RUCHU PIR MODEL 1 NAŚCIENNY | PIR MODEL 1 WALL-MOUNTED MOTION DETECTOR | PIR MODELL 1 WAND--BEWEGUNGSMELDER





IP65











2 wbudowane sensory ruchu: 180 i 360 stopni, maksymalny zasięg detekcji: 12 m, możliwość regulacji czujnika w 2 płaszczyznach, ustawienie progu czułości zmierzchowej (od 3 do 2000 LUX), ustawienie czasu świecenia / pracy (10 sek. do 15 min.).

2 built-in sensors: 180 and 360 degrees, maximum detection range: 12 m, the sensor can be adjusted in two directions, setting the twilight sensitivity threshold (from 3 to 2000 LUX), setting of lighting / work time adjustment (10 sec. To 15 min.).

2 eingebaute Sensoren: 180 und 360 Grad, maximaler Erfassungsbereich: 12 m, Möglichkeit der Sensoreinstellung in 2 Ebenen, Einstellung der Dämmerungsempfindlichkeitsschwelle (von 3 bis 2000 LUX), Einstellung der Beleuchtungszeit / Arbeitszeit (10 Sek. bis 15 Min.).


Indeks | Index | Index: WYL-CR-M1-( )-01


236. CZUJNIK RUCHU PIR MODEL 3 SUFITOWY | PIR MODEL 3 CEILING MOTION DETECTOR | PIR MODELL 3 DECKEN-BEWE-GUNGSMELDER

IP65









Wbudowany sensor ruchu i obecności: 360 stopni, maksymalny zasięg detekcji: 20 m, ustawienie progu czułości zmierzchowej (od 3 do 2000 LUX), ustawienie czasu świecenia / pracy (10 sek. do 30 min.).

Built-in sensor: 360 degrees, maximum detection range: 20 m, setting the twilight sensitivity threshold (from 3 to 2000 LUX), setting of lighting / working time (10 sec. To 30 min.).

Eingebauter Sensor: 360 Grad, maximaler Erfassungsbereich: 20 m, Einstellung der Dämmerungsempfindlichkeitsschwelle (von 3 bis 2000 LUX), Einstellung der Beleuchtungszeit / Arbeitszeit (10 Sek. bis 30 Min.).


Indeks | Index | Index: WYL-CR-M3-BI-01


237. CZUJNIK ZMIERZCHU MODEL 2 NAŚCIENNY | DUSK SENSOR MODEL 2 DEDICATED FOR WALL MOUNTING | DÄMMERUNGSSENSOR MODELL 2 ZUR WANDMONTAGE


IP44











Ustawienie progu czułości zmierzchowej (od 3 do 500 LUX), ustawienie czasu świecenia/pracy (min. 1h, max. od zmierzchu do świtu).

Setting the twilight sensitivity threshold (from 3 to 500 LUX), setting the lighting/working time (min. 1h, max. from dusk till dawn).

Einstellung der Dämmerungsempfindlichkeitsschwelle (von 3 bis 500 LUX), Einstellung der Beleuchtungszeit / Arbeitszeit (min. 1h, max. von der Dämmerung bis zum Morgengrauen).

Indeks | Index | Index: WYL-CR-M2-SZ-01


238. CZUJNIK ZMIERZCHU MODEL 4 DO SZYNY W ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ | DUSK SENSOR MODEL 4 DEDICATED FOR MOUNTING ON A RAIL IN THE ELECTRICAL SWITCHBOARD | DÄMMERUNGSSENSOR MODELL 4 FÜR SCHIENE IN ELEKTRISCHER SCHALTANLAGE


IP65
IP20











Ustawienie progu czułości zmierzchowej (od 2 do 100 LUX), podwyższony stopień ochrony IP65 dla fotokomórki, wymiary otworu montażowego Ø10 mm dla fotokomórki, montaż w szynie DIN 35 mm.

Setting the twilight sensitivity threshold (from 2 to 100 LUX), increased protection class IP65 for the photocell, dimensions of the mounting hole Ø10 mm for the photocell, installation in a 35 mm DIN rail.

Einstellung der Dämmerungsempfindlichkeitsschwelle (von 2 bis 100 LUX), Erhöhte Schutzklasse IP65 für die Fotozelle, Abmessungen der Montagebohrung Ø10 mm für die Fotozelle, Montiert auf einer Schiene DIN 35 mm.

Indeks | Index | Index: WYL-CR-M4-SZ-01

NOTATKI | NOTES | NOTIZEN

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i jest publikowany jedynie w celach informacyjnych!
Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogowej.
Design Light Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i technicznej charakterystyki prezentowanych produktów.
Aktualne informacje na stronie internetowej lub w biurze handlowym.
Wszystkie produkty z tego katalogu są zgodne z CE i RoHS.

Pracownicy naszej firmy dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane w katalogu informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować.
Dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy.

Dane techniczne | Technical data | Technische Daten

1. Urządzenie zasilane napięciem...V(AC/DC) | Device powered with...V AC or DC voltage | Stromversorgungsgerät...V(AC/DC)
2. Moc maksymalna | Max power | Maximalleistung
3. Stopień ochrony IP, zapewniany przez obudowę urządzenia | International Protection IP | Schutzgrad
4. Klasa energetyczna | Energy class | Energie-Klasse
5. Typ diod zastosowanych w taśmach LED | Type of diodes used in LED strips | Verwendete LED Dioden in Strips
6. Kąt rozproszenia wiązki światła | Light beam scattering angle | Winkel der Lichtstrahlstreuung
7. Minimalna odległość od źródła światła | Minimum distance from the light source | Minimale Abstand der Lichtquelle
8. Wymiary otworu montażowego | Dimensions of mounting hole | Maße der Montagebohrungen
9. Oprawa ruchoma-możliwość regulacji kąta świecenia | Swing luminaire-adjustable angle of illumination | Gehäuse schwenkbar, mit regulierenden Lichtwinkel
10. Wyłącznik dotykowy | Touch switch | Berührungsschalter
11. Wyłącznik ruchowy PIR na podczerwień | PIR switch | Bewegungschalter mit Infrarot
12. Wyłącznik zbliżeniowy IR na podczerwień | IR switch | Näherungsschalter mit Infrarot
13. Zasięg pilota | Remote control range | Reichweite des Piloten
14. Źródło światła-żarówka GU10 | Light source GU10 bulb | Lichtquelle – Glühlampe GU10
15. Źródło światła-sztyft LED SMD G4 | Light source LED SMD G4 pin | Lichtquelle Stift LED SMD G4
16. Transformator bezpieczeństwa, odporny na zwarcie | Safety transformer resistant to short-circuit | Transformator bedingt beständig gegen Kurzschluss
17. Współczynnik mocy | Power factor | Leistungsfaktor
18. Produkt dostosowany do instalacji w meblach wymagane VDE | Equipment fit for installation on furniture (for mounting on unspecifed areas) | Geeignet für den Einbau in an Möbeln (VDE erforderlich)
19. Maksymalna temperatura pracy, przy której włączy się zabezpieczenie termiczne | Maximum operating temperature at which the thermal protection is activated | Maximale Betriebstemperatur, bei der der thermische Schutz aktiviert wird
20. I klasa ochronności z podstawową izolacją wąskich części, ale także z uzupełniającymi zabezpieczeniami opartymi na połączeniach części przewodów z dostępem do ochronnego przewodu (uziemienia) przynależącego do zainstalowanego urządzenia | Class protection. Equipment with fundamental insulation oft he tight parts but also with a supplementary security based on the connection of the conductors parts with access to a protection conductor (earthing) belonging to the fixed plant | 1 Schutzklasse der Grundisolierung schmaler Teile, aber auch mit ergänzender Sicherheit basierend auf den Anschlüssen der Kabel (Erdung) mit Zugang auf die Installierten Geräte
21. II klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zastosowanie lub wzmocnionej izolacji | II Class protection. Provided by double or reforced insulation | 2 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Verwendung doppelter oder verstärkter Isolierung

LEGENDA | LEGEND | ERLÄUTERUNGEN ZUM KATALOG

DesignLight

Dane techniczne | Technical data | Technische Daten

22. III klasa ochronności. Ochrona zapewniona przez zasilanie urządzenia bardzo niskim napięciem bezpiecznym SELV (<50 V AC) lub PELV (<120 V DC) | III Class protection. Provided by power supply of a very low voltage SELV (<50 V AC) or PELV (<120 V DC) | 3 Schutzklasse. Versicherter Schutz durch die Stromversorgung mit sehr niedriger Sicherheits-Spannung -50V oder 120V AC

23. Długość przewodu bez wtyczki | Wire length without plug | Kabellänge ohne Stecker

24. Długość przewodu z wtyczką MINI-KONEKTOR | Wire lenght with a MINI-KONEKTOR plug | Kabellänge mit MINI-Steckverbinder

25. Długość przewodu z wtyczką EURO | Wire lenght with an EURO plug | Kabellänge mit Eurostecker

26. Wtyczka EURO | EURO plug | Euro-Stecker

27. Długość przewodu z wtyczką MINI RGB | Wire lenght with a MINI RGB plug | Kabellänge mit MINI RGB Stecker

28. Długość przewodu z wtyczką JACK | Wire lenght with a JACK plug | Kabellänge mit JACK Stecker

29. Ilość portów USB | Number of USB ports | Anzahl der USB-Anschlüsse

30. Europejskie normy potwierdzone znakiem bezpieczeństwa CE | UE norms confirmed by the CE certificate | Europäische Normen bestätigt durch das Sicherheitszeichen CE

31. Certyfikat jakości i bezpieczeństwa produktu przeprowadzony przez niezależne biuro badawcze | Certificate of Technical Inspection Association which refers to product safety and quality | Zertifikat der Produktqüalitat und Sicherheit wurde durchgeführt von einem unabhängigen Forschungsbüro

32. Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo wyrobów i urządzeń | Certificate confirming Equipment and Product Safety | Zertifikat der Sicherheit von Erzeugnissen und Geräten

33. Urządzenie dopuszczone do montażu w bezpośrednim kontakcie z materiałami o normalnym stopniu palności | Device permissible for installation in a direct contact with materials estimated to group of normal combustibility | Gerät geeignet für den An-Einbau an bzw. in entflammbaren Materialen elektromagnetische Verträglichkeit

34. Kompatybilność elektromagnetyczna | Electromagnetic compatibility | Elektromagnetische Verträglichkeit

35. Bezpieczne urządzenie bardzo niskiego napięcia | Safety extra low voltage | Sicherheitskleinspannung

36. Do użytku wyłącznie wewnętrznego | For indoor use only | Nur für innen

37. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego | For indoor and outdoor use | Für den Innen- und Außenbereich

38. Wzór oznakowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazujący na selektywne zbieranie | Pattern of labeling an electrical and electronic equipment which indicates a separate collecting | Musterkennzeichnung elektrischer und elektronischer Geräte für getrennte Sammlung

39. Przekrój żyły przewodu | Wire cross section | Kabelquerschnittsfläche

40. Parametry pracy wyłącznika | Switch working parameters | Betriebsparameters der Schalters

41. Dopuszczalna szerokość taśmy LED w profilu | Permissible LED strip width in the profile

Kolory kloszy | Diffuser colors | Abdeckung farben

42. Transparentny | Transparent | Durchsichtig

43. Mleczny | Opal | Opal

44. Czarny | Black | Schwarz

Barwy światła | Light colors | Lichtfarben | Цвет света

45. Biała zimna | Cool white | Kaltweiß

46. Biała ciepła | Warm white | Warmweiß

47. Biała neutralna | Neutral white | Neutralweiß

48. Czerwona | Red | Rot

49. Zielona | Green | Grün

50. Niebieska | Blue | Blau

51. RGB

Kolory produktów | Colors of products | Farben der Produkte

52. Aluminium | Aluminium | Aluminium

53. Antyk | Antique | Antik

54. Biały | White | Weiß

55. Stal drapana | Brushed steel | Edelstahl gebürstet

56. Srebrny | Silver | Silber

57. Szary | Grey | Grau

58. Chrom | Chrome | Chrom

59. Czarny | Black | Schwarz

60. Brązowy | Brown | Braun

61. Czarny kryształ | Black crystal | Schwarze Kristall

62. Biały kryształ | White crystal | Weiße Kristall

Wszystkie produkty katalogu, zawierające kod QR, dają możliwość obejrzenia filmu prezentacyjnego online. Wystarczy zainstalować aplikacje do kodów QR na smartfona lub tablet po czym zeskanować kod | All products containing QR Code give the opportunity to watch a movie online. Just install application for QR codes on your smartphone or tablet then scan code | Alle Produkte aus Unserem Katalog mit QR Code, ermöglichen eine Filmpräsentation online anzusehen. Einfach Anwendung Für QR Codes auf Smartphone oder Tablet installieren, dann Code scannen

CE RoHS

www.designlight.pl
www.designlight.eu



DesignLight

DESIGN LIGHT SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy, POLSKA
bh@designlight.pl | www.designlight.pl
export@designlight.eu | www.designlight.eu

Detal/Sklep: +48 603 983 727
Polska Zachodnia: +48 608 385 700
Polska Wschodnia: +48 603 984 474
+48 574 550 655 +48 577 400 342

Dział Techniczny: +48 533 530 552
Dział Marketingu: +48 577 400 851
Wersja katalogu: 30, Rok wydania: 2021